

Compressed air hose type: **M-FLEX BRAKE**
Pressluftschlauch Typ: **M-FLEX BRAKE**
Рукав для сжатого воздуха тип: **M-FLEX BRAKE**



- Wąż do pneumatycznych układów hamulcowych.
- Warstwa wewnętrzna: guma syntetyczna odporna na mgłę olejową.
- Warstwa zewnętrzna: gładka guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne.
- Wzmocnienie: 2 oploty tekstylne.
- Used in automotive brake systems.
- Tube: oil-mist resistant synthetic rubber.
- Cover: abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber.
- Reinforcement: 2 high tensile synthetic textiles.
- Schlauch für pneumatische Bremssysteme.
- Seele: ölnebelbeständiger synthetischer Gummi.
- Decke: Abrieb-, Ozon- und witterungsbeständiger synthetischer Gummi, glatt.
- Einlage: 2 hochzugfeste synthetische Textileinlagen.
- Рукав для пневматических тормозных систем.
- Внутренний слой: устойчивая на масляную мгла синтетической резины.
- Внешний слой: устойчива к стиранию, озону, метеоусловиям, гладкая, синтетическая резина.
- Усиление: 2 текстильные оплетки.

ID		OD	WP		BP		W	L	MADEJSKI industrial technology
mm	cal / inch	mm	bar	PSI	bar	PSI	g / m	m	
11,0	-	18,0	10,0	145,0	25,0	362,0	215,0	50	PWP-11-M-FLEX BRAKE
13,0	-	25,0	10,0	145,0	25,0	362,0	480,0	50	PWP-13-M-FLEX BRAKE

Zakres temperatur / Temperature range / Temperaturbereich / Интервал температур: -40°C / +80°C.

Markowanie / Marking / Beschriftung / Маркировка: Nadruk / Ink jet / Drücken / Надпись.

M-FLEX BRAKE DN (...) AIR BRAKE W.P. 10 BAR DIN 74310						
Normy	DIN 74310	Kolor	Czarny / Black	Żółty / Yellow	Szary / Grey	Niebieski / Blue
Norms		Colour	Schwarz / Чёрный	Gelb / Желтый	Grau / Серый	Blau / Голубой
Normen		Farben	✓			
Нормы		Цвет				