

Compressed air hose type: **M-FLEX LONG-AIR**  
Pressluftschlauch Typ: **M-FLEX LONG-AIR**  
Рукав для сжатого воздуха тип: **M-FLEX LONG-AIR**



- Wąż do sprężonego powietrza przeznaczony do pracy z narzędziami pneumatycznymi, stosowany w przemyśle górniczym, kamieniołomach, budownictwie.
- Warstwa wewnętrzna: mieszanka gumy naturalnej i syntetycznej odporna na mgłę olejową.
- Warstwa zewnętrzna: gładka mieszanka gumy naturalnej i syntetycznej odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne.
- Wzmocnienie: 1 oplot tekstylny.
- Medium duty service for air and pneumatic tools specially in mines, quarries and constructions.
- Tube: oil-mist resistant natural and synthetic rubber.
- Cover: abrasion, ozon and weather resistant smooth natural and synthetic rubber.
- Reinforcement: 1 high tensile synthetic textile.
- Im mittleren Druckbereich für Luft und pneumatisch operierende Maschinen speziell in Minen und Baubranche.
- Seele: ölnebelbeständiger Naturgummi und synthetischer Gummi.
- Decke: abriebfester, ozon- und witterungsbeständiger synthetischer Gummi, glatt.
- Einlage: 1 hochzugfeste synthetische Textileinlage.
- Рукав для сжатого воздуха предназначен для использования с пневматическими инструментами, применение в горнодобывающей, карьерной, строительной промышленности.
- Внутренний слой: устойчива на масляную мглу смесь натуральной и синтетической резины.
- Внешний слой: устойчива к стиранию, озону, метеоусловиям, гладкая, смесь натуральной и синтетической резины.
- Усиление: 1 текстильная оплетка.

ID		OD		WP		BP		W	L	MADEJSKI industrial technology
mm	cal / inch	mm		bar	PSI	bar	PSI	g / m	m	
6,0	1/4	13,0		20,0	290,0	64,0	928,0	160,0	50	<b>PWP-06 M-FLEX LONG-AIR</b>
8,0	5/16	15,0		20,0	290,0	64,0	928,0	195,0	50	<b>PWP-08 M-FLEX LONG-AIR</b>
10,0	3/8	18,0		20,0	290,0	64,0	928,0	270,0	50	<b>PWP-10 M-FLEX LONG-AIR</b>
13,0	1/2	22,0		20,0	290,0	64,0	928,0	395,0	50	<b>PWP-13 M-FLEX LONG-AIR</b>
16,0	5/8	25,0		20,0	290,0	64,0	928,0	450,0	50	<b>PWP-16 M-FLEX LONG-AIR</b>
19,0	3/4	29,0		20,0	290,0	64,0	928,0	585,0	50	<b>PWP-19 M-FLEX LONG-AIR</b>
25,0	1	37,0		20,0	290,0	64,0	928,0	890,0	50	<b>PWP-25 M-FLEX LONG-AIR</b>

Zakres temperatur / Temperature range / Temperaturbereich / Интервал температур: -25°C / +70°C.

Markowanie / Marking / Beschriftung / Маркировка: Nadruk / Ink jet / Drücken / Надпись.

**M-FLEX LONG-AIR DN (\*\*\*) MEDIUM DUTY AIR W.P. 20 BAR**

Normy	<b>ISO 1307</b>	Kolor	Czarny / Black	Żółty / Yellow	Zielony / Green	Niebieski / Blue
Norms		Colour	Schwarz / Чёрный	Gelb / Желтый	Grün / Зелёный	Blau / Голубой
Normen		Farben	✓			
Нормы		Цвет				