

Welding hose for propane - butane type: **M-FLEX PROPANE**
Schweißschlauch für Propan - Butan Typ: **M-FLEX PROPANE**
Рукав сварочный для пропан - бутана тип: **M-FLEX PROPANE**



- Wąż spawalniczy przeznaczony do gazu propan - butan.
- Warstwa wewnętrzna: guma syntetyczna czarna, odporna na działanie propanu - butanu.
- Warstwa zewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na ścieranie, warunki atmosferyczne, trudnopalna.
- Wzmocnienie: 1 opłot tekstylny.
- For welding with LPG.
- Tube: black, LPG and propane resistant special synthetic rubber.
- Cover: abrasion, flame, ozone and weather resistant smooth synthetic rubber.
- Reinforcement: 1 high tensile synthetic textile.
- Für Industrielle Schweißarbeiten mit LPG.
- Seele: schwarzer, glatter syntetischer Gummi, beständig gegen LPG Gase.
- Decke: abriebfest und witterungsbeständig, spezieller syntetischer Gummi, flammwidrig.
- Einlage: 1 hochzugfeste synthetische Textileinlage.
- Рукав сварочный предназначен для протекания жидкого пропана - бутана.
- Внутренний слой: черная, устойчива к воздействию пропана - бутана синтетическая резина.
- Внешний слой: устойчив к стиранию, метеоусловиям, огнестойкий, синтетическая резина.
- Усиление: 1 оплетка текстильная.

ID		OD		WP		BP		R min	W	L	MADEJSKI industrial technology
mm	cal / inch	mm	bar	PSI	bar	PSI	mm	g / m	m		
6,0	1/4	13,0	20,0	290,0	60,0	870,0	30,0	155,0	50	PWG-PROPAN-06 M-FLEX PROPANE	
8,0	5/16	15,0	20,0	290,0	60,0	870,0	40,0	190,0	50	PWG-PROPAN-08 M-FLEX PROPANE	
9,0	23/64	16,0	20,0	290,0	60,0	870,0	45,0	205,0	50	PWG-PROPAN-09 M-FLEX PROPANE	
10,0	3/8	17,0	20,0	290,0	60,0	870,0	50,0	220,0	50	PWG-PROPAN-10 M-FLEX PROPANE	
13,0	1/2	22,5	20,0	290,0	60,0	870,0	65,0	400,0	50	PWG-PROPAN-13 M-FLEX PROPANE	

Certyfikaty i dopuszczenia / Certificates and approvals
Zertifikat und Zulassung / Сертификаты и допускания



Zakres temperatur / Temperature range / Temperaturbereich / Интервал температур: -30°C / +80°C.

Markowanie / Marking / Beschriftung / Маркировка: Tłoczenie lub nadruk / Ink jet or embossed / Drücken oder Geprägte / Надпись или тиснение.

M-FLEX PROPANE DN (...) W.P. 20 BAR ISO 3821

Normy	Kolor	Czarny / Black	Pomarańcz / Orange	Zielony / Green	Niebieski / Blue
Norms	Colour	Schwarz / Чёрный	оранжевый	Grün / Зелёный	Blau / Голубой
Normen	Farben		√		
Нормы	Цвет				