



Wężę PCV PVC Hoses





M-FLEX HYDRO-AIR



Konstrukcja: Mocny, elastyczny, gładki PCV, spirala PCV odporna na uszkodzenia, wstrząsy, chemikalia, ścieranie i warunki atmosferyczne.
Zastosowanie: Wąż do przepływu wody, lekkich chemikaliów stosowanych w rolnictwie i przemyśle oraz zastosowań sanitarnych.
Temperatura pracy: od -5°C do +60°C.
Srednica wewnętrzna (mm): 16-80.

Construction: strong, flexible and smooth plasticized PVC, shock resistant PVC spiral, crushing agents, abrasion, and weather resistant, corrugated outside.
Application: hose for light duty delivery of water, light chemicals in agricultural, industrial applications, constructions and sanitary uses.
Temperature range: from -5°C up to +60°C.
Inside diameter (mm): 16-80.

M-FLEX AGRO



Konstrukcja: warstwa wewnętrzna gładka zielona, z mocnego, elastycznego, uplastycznionego PCV, odporna na zgniatanie i chemikalia, warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne, lekko fałdowana.
Zastosowanie: wąż do transportu wody, nawozów, środków owadobójczych, kwasów, detergentów itp.
Temperatura pracy: od -20°C do +50°C.
Srednica wewnętrzna (mm): 19-203.

Construction: strong, flexible and smooth plasticized PVC, shock resistant PVC spiral, crushing, chemical agents, abrasion and weather resistant, light corrugated outside.
Application: hose for irrigation, delivery of water, fertilizers, insecticides, acids, detergents, solutions etc.
Temperature range: from -20°C up to +50°C.
Inside diameter (mm): 19-203.

M-FLEX HYDRO ECO



Konstrukcja: warstwa wewnętrzna gładka zielona, z mocnego, elastycznego, uplastycznionego PCV, odporna na zgniatanie i chemikalia, warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne, lekko fałdowana.
Zastosowanie: wąż do transportu wody, nawozów, środków owadobójczych, kwasów, detergentów itp.
Temperatura pracy: od -10°C do +60°C.
Srednica wewnętrzna (mm): 19-110.

Construction: strong, flexible and smooth plasticized PVC, shock resistant PVC spiral, crushing, chemical agents, abrasion and weather resistant, light corrugated outside.
Application: hose for irrigation, delivery of water, fertilizers, insecticides, acids, detergents, solutions etc.
Temperature range: from -10°C up to +60°C.
Inside diameter (mm): 19-110.

M-FLEX BOSPORIN NON TOXIC



Konstrukcja: warstwa wewnętrzna gładka, z mocnego, elastycznego, uplastycznionego PCV, odporna na zgniatanie i chemikalia, warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne, lekko fałdowana.

Zastosowanie: wąż ssawno-tłoczny do przesyłu wody, wody pitnej, soków owocowo-warzywnych, artykułów mleczarskich, alkoholi etc. Szeroki zakres zastosowań w przemyśle stoczniowym, budownictwie, rolnictwie, przemyśle spożywczym.

Temperatura pracy: od -10°C do +60°C.

Srednica wewnętrzna (mm): 10-152.

Construction: strong, flexible and smooth plasticized PVC, shock resistant PVC spiral, crushing, chemical agents, abrasion and weather resistant, light corrugated outside.

Application: suction and discharge hose for water, potable water, vegetable and fruit juice, dairy products, alcohol and many others. Has a wide range of application in shipbuilding and construction as well as in agriculture and food processing industry.

Temperature range: from -10°C up to +60°C.

Inside diameter (mm): 10-152.

M-FLEX KNIDOS / C



Konstrukcja: bardzo wytrzymały i elastyczny wąż, warstwa wewnętrzna gładka szara, z mocnego, super elastycznego PCV, odporna na zgniatanie i chemikalia, wzmocniona twardą, odporną na uszkodzenia spiralą PCV, warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne, lekko fałdowana. Nie traci elastyczności w bardzo niskich temperaturach.

Zastosowanie: wąż ssawno-tłoczny do przesyłu wody słodkiej, sonej, lekkich chemikaliów, ścieków, szlamu, piasku, żwiru, granulatu i innych materiałów stałych.

Temperatura pracy: od -40°C do +50°C.

Srednica wewnętrzna (mm): 19-203.

Construction: strong, flexible and smooth superelastic material shock resistant PVC spiral, crushing, chemical agents, abrasion and weather resistant, light corrugated outside.

Application: for medium duty suction and delivery of water, salt water, light chemicals, liquids etc., in agricultural, industrial applications constructions, sewer purging, sludge, slurries, waste matter, sand and gravel, etc. Especially for use in extremely cold climates.

Temperature range: from -40°C up to +50°C.

Inside diameter (mm): 19-203.

M-FLEX LYMRA HD-PU



Konstrukcja: bardzo wytrzymały i elastyczny wąż, warstwa wewnętrzna gładka żółta, z mocnego, super elastycznego odpornego na ścieranie poliuretanu, odporna na zgniatanie i chemikalia, wzmocniona twardą, odporną na uszkodzenia spiralą PCV, warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne, lekko fałdowana.

Zastosowanie: wąż ssawno-tłoczny do przesyłu wody słodkiej, sonej, lekkich chemikaliów, ścieków, szlamu, piasku, żwiru, granulatu i innych materiałów stałych.

Temperatura pracy: od -5°C do +60°C.

Srednica wewnętrzna (mm): 40-152.

Construction: strong, flexible plasticized PVC with antiabrasive Polyurethane inside layer, shock resistant PVC spiral, crushing, chemical agents, abrasion and weather resistant, light corrugated outside.

Application: for heavy-duty suction and delivery of water, slurries, dust and gravel etc., in industrial and constructions. Excellent resistance in abrasive applications.

Temperature range: from -5°C up to +60°C.

Inside diameter (mm): 40-152.



Secretary's Office:

tel.: (+48) 12 683 96 00

fax: (+48) 12 683 96 42

e-mail: biuro@madejski.com.pl

High Pressure Hydraulics

tel.: (+48) 12 643 67 67

fax: (+48) 12 683 96 42

e-mail: info@madejski.com.pl

Industrial Hoses

tel.: (+48) 12 683 96 46

(+48) 12 683 96 38

fax: (+48) 12 683 96 42

e-mail: hoses@madejski.com.pl

Automotive Warehouse

tel.: (+48) 12 683 96 32

fax: (+48) 12 683 96 42

e-mail: moto@madejski.com.pl

Machines for assembled hoses:

tel.: (+48) 12 683 96 74

fax: (+48) 12 683 96 42

e-mail: maszyny@madejski.com.pl

Sekretariat:

tel.: (+48) 12 683 96 00

fax: (+48) 12 683 96 42

e-mail: biuro@madejski.com.pl

Hydraulika siłowa

tel.: (+48) 12 643 67 67

fax: (+48) 12 683 96 42

e-mail: info@madejski.com.pl

Węże przemysłowe

tel.: (+48) 12 683 96 46

(+48) 12 683 96 38

fax: (+48) 12 683 96 42

e-mail: hoses@madejski.com.pl

Hurtownia motoryzacyjna

tel.: (+48) 12 683 96 32

fax: (+48) 12 683 96 42

e-mail: moto@madejski.com.pl

Maszyny do produkcji przewodów:

tel.: (+48) 12 683 96 74

fax: (+48) 12 683 96 42

e-mail: maszyny@madejski.com.pl

www.madejski.com.pl

ul. Makuszyńskiego 28, 31-752 Kraków / Poland