



DKOL-45, Końcówka Wygięta Metryczna Lekka, Z O-Ringiem, Stożek 24°

Liczba wariantów: 28

Końcówka Do Węży Hydraulicznych Wygięta Metryczna Lekka, Dkol-45

Końcówka z kodem kończącym się na T = zamiennik

Zobacz pozostałe produkty z kategorii [armatura do hydrauliki siłowej](#) oraz [hydraulika wysokiego ciśnienia](#).



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	Gwint	RA mm	SW mm	L1 mm	L2 mm	d mm	Pasujące połączenia 24°
6041.91.95.0406-A	4/6	M 12x1.5	6	14	40	15	4.5	6051.0406
6041.91.95.0600-CM	6	M 14x1.5	8	17	41	16	4.5	6051.0600
6041.91.95.0608-A	6/8	M 14x1.5	8	17	44	17	5.5	-
6041.91.95.0800-CM	8	M 16x1.5	10	19	45	18	5.5	6051.0800
6041.91.95.0806-A	8/6	M 16x1.5	10	19	42	17	4.5	6051.0806
6041.91.95.0810-A	8/10	M 16x1.5	10	19	44	18	7.0	6051.0810
6041.91.95.1000-CM	10	M 18x1.5	12	22	44	18	7.0	6051.1000
6041.91.95.1008-A	10/8	M 18x1.5	12	22	45	18	5.5	6051.1008
6041.91.95.1013-A	10/13	M 18x1.5	12	22	59	19	9.7	6051.1013
6041.91.95.1300-CM	13	M 22x1.5	15	27	58	19	9.7	6051.1300
6041.91.95.1310-A	13/10	M 22x1.5	15	27	42	17	7.0	6051.1310
6041.91.95.1316-A	13/16	M 22x1.5	15	27	69	25	13.1	-
6041.91.95.1600-A	16	M 26x1.5	18	32	68	25	13.1	6051.1600

Nr katalogowy	DN	Gwint	RA mm	SW mm	L1 mm	L2 mm	d mm	Pasujące połączenia 24° i 20°
6041.91.95.1600J	16	M 27x1,5	18	32	68	25	13.1	6051.1600I
6041.91.95.1600I	16	M 27x2	18	32	68	25	13.1	6051.1600J
6041.91.95.1613	16/13	M 26x1.5	18	32	49	19	9.7	6051.1613
6041.91.95.1620-A	16/20	M 26x1.5	18	32	81	30	15.5	-
6041.91.95.2000-A	20	M 30x2	22	36	80	29	15.5	6051.2000
6041.91.95.2016	20/16	M 30x2	22	36	68	24	13.1	6051.2016
6041.91.95.2025-A	20/25	M 30x2	22	36	83	38	21.3	-
6041.91.95.2500	25	M 36x2	28	41	82	37	21.3	6051.2500
6041.91.95.2520	25/20	M 36x2	28	41	81	31	15.5	6051.2520
6041.91.95.2532-A	25/32	M 36x2	28	41	116	40	28.2	-
6041.91.95.3200-A	32	M 45x2	35	50	115	39	28.2	6051.3200
6041.91.95.3225-A	32/25	M 45x2	35	50	83	39	21.3	-
6041.91.95.3240-A	32/40	M 45x2	35	50	112	51	33.3	-
6041.91.95.4000-A	40	M 52x2	42	60	113	53	33.3	6051.4000
6041.91.95.4032-A	40/32	M 52x2	42	60	115	39	28.2	-

