



Cel, Gwint Zewnętrzny Metryczny, Lekki, Stożek 24°

Liczba wariantów: 25

Cel, Końcówki Hydrauliczne, Gwint Zewnętrzny Metryczny, Lekki, Stożek 24°

Zobacz pozostałe produkty z kategorii [armatura do hydrauliki siłowej](#) oraz [hydraulika wysokiego ciśnienia](#).



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	Gwint	d1 mm	SW mm	L mm	d2 mm	Pasujące połączenia 24°
6051.0400	4	M 12x1,5	-	-	-	-	-
6051.0406-A	4/6	M 12x1,5	6	14	26	4,5	6041.95.0406
6051.0600-A	6	M 14x1,5	8	14	26	4,5	6041.95.0600
6051.0800-A	8	M 16x1,5	10	17	30	5,5	6041.95.0800
6051.0806-A	8/6	M 16x1,5	10	17	30	4,5	6041.95.0806
6051.0810-A	8/10	M 16x1,5	10	17	26	7	6041.95.0810
6051.1000-A	10	M 18x1,5	12	19	30	7	6041.95.1000
6051.1006-A	10/6	M 18x1,5	12	19	-	4,5	-
6051.1008-A	10/8	M 18x1,6	12	19	30	5,5	6041.95.1008
6051.1013-A	10/13	M 18x1,6	12	19	-	9,5	-
6051.1300-A	13	M 22x1,5	15	22	30	9,7	6041.95.1300
6051.1310-A	13/10	M 22x1,5	15	22	42	7	6041.95.1310
6051.1316-A	13/16	M 22x1,5	15	22	-	13,1	-
6051.1600-A	16	M 26x1,5	18	27	42	13,1	6041.95.1600

Nr katalogowy	DN	Gwint	d1 mm	SW mm	L mm	d2 mm	Pasujące połączenia 24°
6051.1600J	16	M 27x1,5	18	27	42	13,1	60.41.95.1600I
6051.1600I	16	M 27x2	18	27	42	13,1	6041.95.1600J
6051.1613-A	16/13	M 26x1,5	18	27	52	9,7	6041.95.1613
6051.1620-A	16/20	M 26x1,5	18	27	-	15,5	-
6051.2000-A	20	M 30x2	22	32	52	15,5	6041.95.2000
6051.2016-A	20/16	M 30x2	22	32	42	13,1	6041.95.2016
6051.2025-A	20/25	M 30x2	22	32	-	19,5	-
6051.2500-A	25	M 36x2	28	36	60	21,3	6041.95.2500
6051.2520-A	25/20	M 36x2	28	36	60	15,5	6041.95.2520
6051.3200-A	32	M 45x2	35	46	52	28,2	6041.95.3200
6051.4000-A	40	M 52x2	42	55	65	33,3	6041.95.4000