



Dkos-90, Końcówka Wygięta Metryczna Ciężka, Z O-Ringiem, Stożek 24°

Liczba wariantów: **24**

Końcówka Przewodu Hydraulicznego Wygięta Metryczna Ciężka, Z O-Ringiem, Stożek 24°

Końcówka z kodem kończącym się na T = zamiennik

Zobacz pozostałe produkty z kategorii [armatura do hydrauliki siłowej](#) oraz [hydraulika wysokiego ciśnienia](#).



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	Gwint	RA mm	SW mm	L1 mm	L2 mm	d mm	Pasujące połączenia
6042.90.0406-A	4/6	M 16x1.5	8	19	32.0	26.0	4.5	6052.0406
6042.90.0600-A	6	M 18x1.5	10	22	32.2	36.7	4.5	6052.0600
6042.90.0608	6/8	M 18x1.5	10	22	30.0	35.0	5.5	-
6042.90.0800	8	M 20x1.5	12	24	35.9	40.9	5.5	6052.0800
6042.90.0806-A	8/6	M 20x1.5	12	24	26.0	31.0	4.5	6052.0806
6042.90.1000-A	10	M 22x1.5	14	27	35.9	41.7	7.0	6052.1000
6042.90.1008-A	10/8	M 22x1.5	14	27	51.0	58.5	5.5	-
6042.90.1013	10/13	M 22x1.5	14	27	42.0	45.0	9.7	-
6042.90.1300-A	13	M 24x1.5	16	30	42.5	46.5	9.7	6052.1300
6042.90.1316-A	13/16	M 24x1.5	16	30	63.0	53.0	13.1	-
6042.90.1600-A	16	M 30x2	20	36	47.3	55.1	13.1	6052.1600
6042.90.1613	16/13	M 30x2	20	36	42.0	45.0	9.7	-
6042.90.1620-A	16/20	M 30x2	20	36	60.0	68.0	15.5	-

Nr katalogowy	DN	Gwint	RA mm	SW mm	L1 mm	L2 mm	d mm	Pasujące połączenia
6042.90.2000	20	M 36x2	25	46	52.6	61.5	15.5	6052.2000
6042.90.2016-A	20/16	M 36x2	25	46	53.0	54.0	13.1	-
6042.90.2025-A	20/25	M 36x2	25	46	65.0	64.0	21.3	-
6042.90.2500	25	M 42x2	30	50	62.0	71.6	21.3	6052.2500
6042.90.2520-A	25/20	M 42x2	30	50	68.0	78.0	15.5	6052.2520
6042.90.3200-A	32	M 52x2	38	60	71.3	82.8	28.2	6052.3200
6042.90.3225	32/25	M 52x2	38	60	70.0	99.7	21.3	6052.3225
6042.90.3240-A	32/40	M 52x2	38	60	105.0	106.0	33.3	-
6042.90.0813	8/13	M 20x1.5	12	24	44.0	42.5	5.6	-
6042.90.0610	10	18x1,5	10	22	40.0	35.0	4.5	
6042.90.0810-A	8/10	M 20x1.5	12					