



Ces, Końcówka Prosta Metryczna Ciężka, Gwint Zewnętrzny, Stożek 24°

Liczba wariantów: 14

Ces, Końcówka Przewodu Hydraulicznego Prosta Metryczna Ciężka, Gwint Zewnętrzny, Stożek 24°

Końcówka z kodem kończącym się na T = zamiennik

Zobacz pozostałe produkty z kategorii [armatura do hydrauliki siłowej](#) oraz [hydraulika wysokiego ciśnienia](#).



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	Gwint	d1 mm	SW mm	L mm	d2 mm	Pasujące połączenia 24°
6052.0306-A	3/6	M 14x1.5	6	17	25.0	4.5	6042.0306
6052.0406-A	4/6	M 16x1.5	8	17	27.2	4.5	6042.0406
6052.0600-A	6	M 18x1.5	10	19	27.2	4.5	6042.0600
6052.0800-A	8	M 20x1.5	12	22	27.2	5.5	6042.0800
6052.0806	8/6	M 20x1.5	12	22	26.0	4.5	6042.0806
6052.0810-A	8/10	M 20x1.5	12	22	27.2	7.0	6042.0810
6052.1000-A	10	M 22x1.5	14	22	29.2	7.0	6042.1000
6052.1300-A	13	M 24x1.5	16	24	32	9.7	6042.1300
6052.1600-A	16	M 30x2	20	30	36.1	13.1	6042.1600
6052.2000	20	M 36x2	25	41	40.6	15.5	6042.2000
6052.2500	25	M 42x2	30	46	43.7	21.3	6042.2500
6052.2520-A	25/20	M 42x2	30	46	39.0	15.5	6042.2520
6052.3200	32	M 52x2	38	55	50.0	28.2	6042.3200
6052.3225-A	32/25	M 52x2	38	55	46.0	21.3	6042.3225

