



ZESKANUJ MNIE

1Sct Wąż Wysokociśnieniowy Z 1 Stalowym Oplotem

Liczba wariantów: 4

1Sct Wąż Hydrauliczny Wysokociśnieniowy Z 1 Stalowym Oplotem

Cechy węża hydraulicznego:

- **Warstwa wewnętrzna:** specjalna guma syntetyczna odporna na oleje mineralne, roślinne i hydrauliczne.
- **Wzmocnienie:** 1 oplot stalowy o wysokiej wytrzymałości.
- **Warstwa zewnętrzna:** specjalna guma syntetyczna odporna na oleje, ścieranie i warunki atmosferyczne.
- **Zakres temperatur:** -40°C do +100°C, okresowo do +120°C.
- **Zastosowanie:** wąż dla średnio i niskociśnieniowych systemów hydraulicznych używających oleje hydrauliczne, smary mineralne i roślinne.
- **Normy:** DIN EN 857 1SC / TS 6387 EN 857 1SC, SAE 100 R1 AT-R1 / ISO 1436: 2009, ISO 1307 / ISO 6805, EN 13463-1.

Zobacz również pozostałe [wężę hydrauliczne](#) z naszej oferty.

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	ID mm	ROD mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR mm	Waga g/m	Tuleja
454.0600SCT	6	6,4	10,4	12,5	225	900	75	370	6001.0600SC
454.0800SCT	8	8	11,5	13,9	215	850	85	430	6001.0800SC
454.1000SCT	10	9,5	13,6	15,8	180	720	90	550	6001.1000SC
454.1300SCT	13	12,7	17	19,3	160	640	130	720	6001.1300SC