



ZESKANUJ MNIE

2Sct Wąż Wysokociśnieniowy Z 2 Stalowymi Oplotami Sel

Liczba wariantów: 4

Wąż Hydrauliczny 2Sct Wąż Wysokociśnieniowy Z 2 Stalowymi Oplotami

Cechy węża hydraulicznego:

- **Warstwa wewnętrzna:** specjalna guma syntetyczna odporna na oleje mineralne, roślinne i hydrauliczne.
- **Wzmocnienie:** 2 oploty stalowe o wysokiej wytrzymałości.
- **Warstwa zewnętrzna:** specjalna guma syntetyczna odporna na oleje, ścieranie i warunki atmosferyczne.
- **Zakres temperatur:** -40°C do +100°C, okresowo do +125°C.
- **Zastosowanie:** wąż dla średnio i wysokociśnieniowych systemów hydraulicznych używających oleje hydrauliczne, smary mineralne i roślinne.
- **Normy:** EN 857 TYPE 2SC, ISO 11237-1 2SC, TS EN 857 TYPE 2SC, ISO 1307.

Zobacz również pozostałe [wężę hydrauliczne](#) z naszej oferty.

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	ID mm	ROD mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR mm	Waga g/m	Tuleja
464.0600SCT	6	6,4	11,3	13,7	400	1600	75	580	6001.0600YU
464.0800SCT	8	8	12,9	15,3	350	1400	85	710	6001.0800YU
464.1000SCT	10	9,5	15	17,4	330	1320	90	870	6001.1000YU
464.1300SCT	13	12,7	18,6	21	275	1100	130	1190	6001.1300YU