



ZESKANUJ MNIE

Hydro-Wash 2 Sc Wąż Do Urządzeń Myjących

Liczba wariantów: 4

Wąż Do Myjki Ciśnieniowej Hydro-Wash 2 Sc

Cechy węża do urządzeń myjących HYDRO-WASH:

- **Warstwa wewnętrzna:** specjalna guma syntetyczna odporna na gorącą wodę do +150°C oraz na roztwory detergentów.
- **Wzmocnienie:** 2 oploty stalowe o wysokiej wytrzymałości.
- **Warstwa zewnętrzna:** specjalna guma syntetyczna odporna na oleje, ścieranie, warunki atmosferyczne i przecieki igiełkowe.
- **Zastosowanie:** wąż do mycia gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem.
- **Zakres temperatur:** temperatura stała -40°C do +150°C.
- **Normy:** ISO 1307.

Zobacz także inne [wężę, przewody do myjek wysokociśnieniowych](#) dostępne w naszej ofercie z kategorii [hydraulika wysokiego ciśnienia](#).

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	ID mm	ROD mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR mm	Waga g/m	Tuleja
463.0600SC	6	6,4	11,3	13,4	400	1600	75	285	6001.0600SC
463.0800SC	8	8	12,9	15	400	1600	85	335	6001.0800SC
463.1000SC	10	9,5	15	17,1	400	1600	90	420	6001.1000SC
463.1300SC	13	12,7	18,6	20,7	400	1600	130	575	6002.1300SC