



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Sprężonego Powietrza Long-Komp 10 Bar

Liczba wariantów: **7**

Warstwa wewnętrzna: naturalna i syntetyczna guma, odporna na mgłę olejową.

Wzmocnienie: 1 opłót tekstylny.

Warstwa zewnętrzna: mieszanka gumy naturalnej i syntetycznej, odporna na ozon, ścieranie i warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: od -25°C do +70°C.

Zastosowanie: wąż do sprężonego powietrza przeznaczony do pracy z narzędziami pneumatycznymi.

Normy: ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	W g/m	L m
PWP-06 LONGKOMP 10 BAR	6	1/4	11	10	40	105	50
PWP-08 LONGKOMP 10 BAR	8	5/16	14	10	40	160	50
PWP-10 LONGKOMP 10 BAR	10	3/8	16	10	40	190	50
PWP-13 LONGKOMP 10 BAR	13	1/2	19	10	40	235	50
PWP-16 LONGKOMP 10 BAR	16	5/8	23	10	40	335	50
PWP-19 LONGKOMP 10 BAR	19	3/4	27	10	40	440	50
PWP-25 LONGKOMP 10 BAR	25	1	34	10	40	635	50