

**ZESKANUJ MNIE**

Uniwersalny Wąż Z Epdm Prime

Liczba wariantów: **7**

Warstwa wewnętrzna: EPDM, czarna, gładka.

Wzmocnienie: 1 opłot tekstylny.

Warstwa zewnętrzna: EPDM, czarna, gładka, trudnościeralna, odporna na ozon, wysoką temperaturę i warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: od -40°C do +120°C.

Zastosowanie: Uniwersalny wąż tłoczny do przesyłu powietrza, zimnej i gorącej wody i nieagresywnych chemikaliów, antystatyczny.

Normy: ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	W g/m	L m
PWP-O6 PRIME /EPDM/	6	1/4	13	20	60	125	50
PWP-O8 PRIME /EPDM/	8	5/16	15	20	60	150	50
PWP-10 PRIME /EPDM/	10	3/8	18	20	60	210	50
PWP-13 PRIME /EPDM/	13	1/2	22	20	60	295	50
PWP-16 PRIME /EPDM/	16	5/8	25	20	60	345	50
PWP-19 PRIME /EPDM/	19	3/4	29	20	60	445	50
PWP-25 PRIME /EPDM/	25	1	37	20	60	690	50