



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Sprężonego Powietrza Long-Komp 20 Bar

Liczba wariantów: 7

Warstwa wewnętrzna: mieszanka gumy naturalnej i syntetycznej odporna na mgłę olejową.

Wzmocnienie: 1 opłót tekstylny.

Warstwa zewnętrzna: gładka mieszanka gumy naturalnej i syntetycznej odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: od -25°C do +70°C.

Zastosowanie: wąż do przepływu sprężonego powietrza, przeznaczony do pracy z narzędziami pneumatycznymi, stosowany w przemyśle górniczym, kamieniołomach, budownictwie.

Norma: ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	W g/m	L m
PWP-06 LONGKOMP 20 BAR	6	1/4	13	20	64	160	50
PWP-08 LONGKOMP 20 BAR	8	5/16	15	20	64	195	50
PWP-10 LONGKOMP 20 BAR	10	3/8	18	20	64	270	50
PWP-13 LONGKOMP 20 BAR	13	1/2	22	20	64	395	50
PWP-16 LONGKOMP 20 BAR	16	5/8	25	20	64	450	50
PWP-19 LONGKOMP 20 BAR	19	3/4	29	20	64	585	50
PWP-25 LONGKOMP 20 BAR	25	1	37	20	64	890	50