



SCAN MICH

Schlauch Für Erdölprodukten Typ: M-Flex Petrol S/D

Varianten: 11

Seele: öl- und kraftstoffbeständig, Nitrilgummi, schwarz, leitfähig.

Einlagen: 2 hochzugfeste synthetische Textileinlagen, Stahldrahtspirale und antistatischer Kupferlitze.

Decke: öl-, ozon- und witterungsbeständiger, abriebfester, spezieller synthetischer Gummi, leitfähig.

Temperaturbereich: von -30°C bis +70°C.

Anwendung: Saug- und Druckschlauch für Mineralölprodukte mit Max. 50% Aromatgehalt.

Norm: ISO 1307.

Produkt-Varianten

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	Vacuum bar	R min. mm	W g/m	L m
PWB-25 M-FLEX PETROL /ROLKI 40 MB/	25,4	1	36	10	30	-0,92	110	707	40-61
PWB-32 M-FLEX PETROL /ROLKI 40 MB/	32	1 1/4	43	10	30	-0,92	140	914	40-61
PWB-38 M-FLEX PETROL /ROLKI 40 MB/	38	1 1/2	49	10	30	-0,92	170	1155	40-61
PWB-45 M-FLEX PETROL /ROLKI 40 MB/	44,5	1 3/4	56	10	30	-0,92	210	1363	40-61
PWB-51 M-FLEX PETROL /ROLKI 40 MB/	50,8	2	63	10	30	-0,92	250	1644	40-61
PWB-63 M-FLEX PETROL /ROLKI 40 MB/	63,5	2 1/2	76	10	30	-0,92	310	2129	40-61
PWB-76 M-FLEX PETROL /ROLKI 40 MB/	76,2	3	89	10	30	-0,92	380	2768	40-61
PWB-90 M-FLEX PETROL	90	3 1/2	105	10	30	-0,92	450	3605	40-61
PWB-102 M-FLEX PETROL /ROLKI 40 MB/	101,6	4	117	10	30	-0,92	510	4035	40-61
PWB-127 M-FLEX PETROL	127	5	145	10	30	-0,8	650	6210	40-61

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	Vacuum bar	R min. mm	W g/m	L m
PWB-152 M-FLEX PETROL	152,4	6	170	10	30	-0,8	790	7750	40-61