

**ZESKANUJ MNIE**

Wąż Tłoczny Do Substancji Chemicznych Typ: Kemi D/10 Epdm

Liczba wariantów: 10

Warstwa wewn.: odporna na działanie środków chemicznych czarna guma EPDM.

Wzmocnienie: 2 oploty tekstylne i miedziana linka antystatyczna.

Warstwa zewn.: guma EPDM odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -40°C / +120°C.

Zastosowanie: wąż przeznaczony do tłoczenia szerokiego spektrum substancji chemicznych, wody morskiej i przemysłowej.

Norma: ISO 1307.

Ważne: podczas zamówienia proszę ściśle określić warunki pracy, charakterystykę, stężenie i temperaturę cieczy, która będzie przesyłana. Na zapytanie: możliwość wykonania w innych średnicach, kolorach, pokryciu, a także wersja z dwiema stalowymi spiralami.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	OD cal	OD mm	WP bar	BP bar	W g/m	L m
PWK-19 KEMI D/10 EPDM	19	3/4	29	10	40	475	40
PWK-25 KEMI D/10 EPDM	25,4	1	35	10	40	600	40
PWK-32 KEMI D/10 EPDM	32	1 1/4	43	10	40	855	40
PWK-38 KEMI D/10 EPDM	38	1 1/2	49	10	40	985	40
PWK-45 KEMI D/10 EPDM	44,5	1 3/4	56	10	40	1180	40
PWK-51 KEMI D/10 EPDM	50,8	2	64	10	40	1545	40
PWK-63 KEMI D/10 EPDM	63,5	2 1/2	77	10	40	1905	40
PWK-70 KEMI D/10 EPDM	70	2 3/4	84	10	40	2190	40
PWK-76 KEMI D/10 EPDM	76,2	3	90	10	40	2365	40
PWK-102 KEMI D/10 EPDM	101,6	4	116	10	40	3110	40