



Camlock C

Liczba wariantów: **48**

Złącza Camlock charakteryzuje prosta budowa i obsługa. Produkowane są zgodnie z amerykańską normą wojskową MIL-C-27487 (A-A-59326). Wykonywane z aluminium, mosiądzu, stali nierdzewnej AISI 316 oraz polipropylenu. Zablokowanie złącza następuje poprzez zamknięcie dźwigni, a uszczelnienie następuje na płaskiej uszczelce znajdującej się w gnieździe. Stosowane są przy przeładunku paliw, w przemyśle chemicznym, rolnictwie, itp.



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr	ND	Rozmiar cal	Pasuje do przewodu	Materiał	Uszczelnienie
LM-VLCA013	15	1/2	13	aluminium	NBR
LM-VLCA019	20	3/4	19	aluminium	NBR
LM-VLCA025	25	1	25	aluminium	NBR
LM-VLCA032	32	1 1/4	32	aluminium	NBR
LM-VLCA038	40	1 1/2	38	aluminium	NBR
LM-VLCA050	50	2	50	aluminium	NBR
LM-VLCA063	65	2 1/2	63	aluminium	NBR
LM-VLCA075	80	3	75	aluminium	NBR
LM-VLCA100	100	4	100	aluminium	NBR
LM-VLCA125	125	5	125	aluminium	NBR
LM-VLCA150	150	6	150	aluminium	NBR
LM-VLCA200	200	8	200	aluminium	NBR
-	-	-	-	-	-
LM-VLCRO13	15	1/2	13	stal nierdzewna	NBR

Nr	ND	Rozmiar cal	Pasuje do przewodu	Materiał	Uszczelnienie
LM-VLCR019	20	3/4	19	stal nierdzewna	NBR
LM-VLCR025	25	1	25	stal nierdzewna	NBR
LM-VLCR032	32	1 1/4	32	stal nierdzewna	NBR
LM-VLCR038	40	1 1/2	38	stal nierdzewna	NBR
LM-VLCR050	50	2	50	stal nierdzewna	NBR
LM-VLCR063	65	2 1/2	63	stal nierdzewna	NBR
LM-VLCR075	80	3	75	stal nierdzewna	NBR
LM-VLCR100	100	4	100	stal nierdzewna	NBR
LM-VLCR125	125	5	125	stal nierdzewna	NBR
LM-VLCR150	150	6	150	stal nierdzewna	NBR
-	-	-	-	-	-
LM-VLCM013	15	1/2	13	mosiądz	NBR
LM-VLCM019	20	3/4	19	mosiądz	NBR
LM-VLCM025	25	1	25	mosiądz	NBR
LM-VLCM032	32	1 1/4	32	mosiądz	NBR
LM-VLCM038	40	1 1/2	38	mosiądz	NBR

Nr	ND	Rozmiar cal	Pasuje do przewodu	Materiał	Uszczelnienie
LM-VLCM050	50	2	50	mosiądz	NBR
LM-VLCM063	65	2 1/2	63	mosiądz	NBR
LM-VLCM075	80	3	75	mosiądz	NBR
LM-VLCM100	100	4	100	mosiądz	NBR
LM-VLCM125	125	5	125	mosiądz	NBR
LM-VLCM150	150	6	150	mosiądz	NBR
-	-	-	-	-	-
LM-VLCP013	15	1/2	13	polipropylen	NBR
LM-VLCP019	20	3/4	19	polipropylen	NBR
LM-VLCP025	25	1	25	polipropylen	NBR
LM-VLCP032	32	1 1/4	32	polipropylen	NBR
LM-VLCP038	40	1 1/2	38	polipropylen	NBR
LM-VLCP050	50	2	50	polipropylen	NBR
LM-VLCP063	65	2 1/2	63	polipropylen	NBR
LM-VLCP075	80	3	75	polipropylen	NBR
LM-VLCP100	100	4	100	polipropylen	NBR

Nr	ND	Rozmiar cal	Pasuje do przewodu	Materiał	Uszczelnienie
LM-VLCP125	125	5	125	polipropylen	NBR
LM-VLCP150	150	6	150	polipropylen	NBR