




Camlock Dp

Liczba wariantów: **47**

Złącza Camlock charakteryzuje prosta budowa i obsługa. Produkowane są zgodnie z amerykańską normą wojskową MIL-C-27487 (A-A-59326). Wykonywane z aluminium, mosiądzu, stali nierdzewnej AISI 316 oraz polipropylenu. Zablokowanie złącza następuje poprzez zamknięcie dźwigni, a uszczelnienie następuje na płaskiej uszczelce znajdującej się w gnieździe. Stosowane są przy przeładunku paliw, w przemyśle chemicznym, rolnictwie, itp.



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr	ND	Rozmiar cal	Materiał
LM-VLPA013	15	1/2	aluminium
LM-VLPA020	20	3/4	aluminium
LM-VLPA025	25	1	aluminium
LM-VLPA032	32	1 1/4	aluminium
LM-VLPA038	40	1 1/2	aluminium
LM-VLPA050	50	2	aluminium
LM-VLPA063	65	2 1/2	aluminium
LM-VLPA075	80	3	aluminium
LM-VLPA100	100	4	aluminium

Nr	ND	Rozmiar cal	Materiał
LM-VLPA125	125	5	aluminium
LM-VLPA150	150	6	aluminium
-	-	-	-
LM-VLPRO13	15	1/2	stal nierdzewna
LM-VLPRO20	20	3/4	stal nierdzewna
LM-VLPRO25	25	1	stal nierdzewna
LM-VLPRO32	32	1 1/4	stal nierdzewna
LM-VLPRO38	40	1 1/2	stal nierdzewna
LM-VLPRO50	50	2	stal nierdzewna
LM-VLPRO63	65	2 1/2	stal nierdzewna
LM-VLPRO75	80	3	stal nierdzewna
LM-VLPRO100	100	4	stal nierdzewna
LM-VLPRO125	125	5	stal nierdzewna
LM-VLPRO150	150	6	stal nierdzewna
-	-	-	-
LM-VLPMO13	15	1/2	mosiądz
LM-VLPMO20	20	3/4	mosiądz
LM-VLPMO25	25	1	mosiądz
LM-VLPMO32	32	1 1/4	mosiądz
LM-VLPMO38	40	1 1/2	mosiądz
LM-VLPMO50	50	2	mosiądz
LM-VLPMO63	65	2 1/2	mosiądz
LM-VLPMO75	80	3	mosiądz
LM-VLPMIOO	100	4	mosiądz
LM-VLPMI25	125	5	mosiądz

Nr	ND	Rozmiar cal	Materiał
LM-VLPM150	150	6	mosiądz
-	-	-	-
LM-VLPP013	15	1/2	polipropylen
LM-VLPP020	20	3/4	polipropylen
LM-VLPP025	25	1	polipropylen
LM-VLPP032	32	1 1/4	polipropylen
LM-VLPP038	40	1 1/2	polipropylen
LM-VLPP050	50	2	polipropylen
LM-VLPP063	65	2 1/2	polipropylen
LM-VLPP075	80	3	polipropylen
LM-VLPP100	100	4	polipropylen
LM-VLPP125	125	5	polipropylen
LM-VLPP150	150	6	polipropylen