



Złącza Do Cystern Vk En 14420-6 / Din 28450

Liczba wariantów: 7

Złącza Do Cystern

Asymetryczne złącza cysternowe, zwane także Tankwagen lub eurozłączami, zgodne z normą EN 14420-6 / DIN 28450.

Używane w:

- systemach przeładunkowych w przemyśle petrochemicznym,
- chemicznym,
- spożywczym.

Zastosowanie przy transferze cieczy, materiałów stałych i gazów (oprócz pary i płynnego gazu). Złącze składa się z części MK nakładanej na część VK. Dociśnięcie obu części do siebie i uszczelnienie następuje poprzez obrót pierścienia części MK za pomocą dźwigni. Zamknięcie dźwigni blokuje obrót i zabezpiecza złącze przed rozszczelnieniem. Polecamy uwadze także pozostałe [złącza do cystern](#) dostępne w naszym asortymencie.



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr	ND	Rozmiar cal	Gwint cal	Uszczelka gwintu	Materiał
LM-VK050	50	2	G 2	PUR	mosiądz
LM-VK080	80	3	G 3	PUR	mosiądz
LM-VK100	100	4	G 4	PUR	mosiądz
-	-	-	-	-	-
LM-VKR050	50	2	G 2	PTFE	stal nierdzewna
LM-VKR080	80	3	G 3	PTFE	stal nierdzewna
LM-VKR100	100	4	G 4	PTFE	stal nierdzewna