

Opaski Ślimakowe Typ Mpcd

Liczba wariantów: 25



W2 - klatka i pasmo z stali chromowej AISI 430 (europejski DIN 1.4016), śruby ze stali dwuchromianowej galwanizowanej.

W5 - zacisk wykonany w całości ze stali molibdenowo-chromowo-niklowej AISI 316 (europejski DIN 1.4401).



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

W2	W5	Zakres zacisku mm
OB-MPCD2008	OB-MPCD5008	8-12
OB-MPCD2010	OB-MPCD5010	10-16
OB-MPCD2012	OB-MPCD5012	12-22
OB-MPCD2016	OB-MPCD5016	16-25
OB-MPCD2020	OB-MPCD5020	20-32
OB-MPCD2025	OB-MPCD5025	25-40
OB-MPCD2032	OB-MPCD5032	32-50
OB-MPCD2040	OB-MPCD5040	40-60

W2	W5	Zakres zacisku mm
OB-MPCD2050	OB-MPCD5050	50-70
OB-MPCD2060	OB-MPCD5060	60-80
OB-MPCD2070	OB-MPCD5070	70-90
OB-MPCD2080	OB-MPCD5080	80-100
OB-MPCD2090	OB-MPCD5090	90-110
OB-MPCD2100	OB-MPCD5100	100-120
OB-MPCD2110	OB-MPCD5110	110-130
OB-MPCD2120	OB-MPCD5120	120-140
OB-MPCD2130	OB-MPCD5130	130-150
OB-MPCD2140	OB-MPCD5140	140-160
OB-MPCD2150	OB-MPCD5150	150-170
OB-MPCD2160	OB-MPCD5160	160-180
OB-MPCD2170	OB-MPCD5170	170-190
OB-MPCD2180	OB-MPCD5180	180-200
OB-MPCD2190	OB-MPCD5190	190-210
OB-MPCD2200	OB-MPCD5200	200-220
OB-MPCD2210	OB-MPCD5210	210-230