



ZESKANUJ MNIE

Tornado Wąż Wysokociśnieniowy Z 6 Stalowymi Oplotami Sel

Liczba wariantów: 7

Tornado Wąż Wysokociśnieniowy Hydrauliczny Z 6 Stalowymi Oplotami

Cechy węża hydraulicznego:

- **Warstwa wewnętrzna:** specjalna guma syntetyczna odporna na oleje hydrauliczne mineralne, roślinne i glikol.
- **Wzmocnienie:** 6 oplotów stalowych o bardzo wysokiej wytrzymałości.
- **Warstwa zewnętrzna:** specjalna guma syntetyczna odporna na oleje hydrauliczne, ścieranie i warunki atmosferyczne.
- **Zakres temperatur:** -40°C do +100°C, okresowo +125°C.
- **Zastosowanie:** wąż dla systemów hydraulicznych z wysokim ciśnieniem szczytowym i uciążliwymi warunkami pracy np: w górnictwie, wiertnictwie i nabrzeżach portowych.
- **Normy:** ISO 1307.

wąż dla systemów hydraulicznych z wysokim ciśnieniem szczytowym i uciążliwymi warunkami pracy np: w górnictwie, wiertnictwie i nabrzeżach portowych.

Zobacz również pozostałe [wężę hydrauliczne](#) z naszej oferty.

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	ID mm	ROD mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR mm	Waga g/m
484.2000TOR	20	19	32,2	35,4	600	2450	300	2630
484.2500TOR	25	25,4	38,1	41,2	552	2250	350	2860
484.3200TOR	32	31,8	47,8	51,8	525	2130	420	4100
484.4000TOR	40	38,1	55,2	59	475	1940	500	5070
484.5000TOR	50	50,8	68,4	72	420	1700	600	6610
484.6300TOR	63	63,5	82,8	87,4	350	1420	800	8950
484.8000TOR	80	76,2	90,4	94,4	210	900	900	7720