



ZESKANUJ MNIE

R15+ Wąż Wysokociśnieniowy Górniczy Z 4 / 6 Oplotów

Liczba wariantów: 5

Wąż Hydrauliczny R15 Sel + Wąż Wysokociśnieniowy Górniczy Z 4/6 Oplotów

Cechy węża hydraulicznego:

- **Warstwa wewnętrzna:** specjalna guma syntetyczna odporna na oleje hydrauliczne mineralne, roślinne i glikol.
- **Wzmocnienie:** 4 lub 6 oplotów stalowych o wysokiej wytrzymałości.
- **Warstwa zewnętrzna:** specjalna guma syntetyczna odporna na oleje hydrauliczne, ścieranie i warunki atmosferyczne.
- **Zakres temperatur:** -40°C do +100°C, okresowo +125°C.
- **Zastosowanie:** wąż dla systemów hydraulicznych z wysokim ciśnieniem szczytowym i uciążliwymi warunkami pracy.
- **Normy:** Exceed SAE 100 R15, ISO 1307.

W zakresie średnic DN 20 i 25 - 4 oploty stalowe, DN 32 do 50 - 6 oplotów stalowych.

Zobacz również pozostałe [wężę hydrauliczne](#) z naszej oferty.

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	ID mm	ROD mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR mm	Waga g/m	Tuleja
484.200OR15P	20	19	28,2	32	420	1760	265	1445	6104.2000SH
484.250OR15P	25	25,4	35,1	38,4	420	1760	270	2015	6104.2500SH
484.320OR15P	32	31,8	46,3	49,3	420	1750	270	3785	6104.320OR15
484.400OR15P	40	38,1	53,7	57,3	420	1750	315	4735	6104.400OR15
484.500OR15P	50	50,8	68,4	72	420	1680	600	6455	6104.500OR15