



ZESKANUJ MNIE

## Waterblast+ Wąż Wysokociśnieniowy Do Wody Z 4 Stalowymi Oplotami

Liczba wariantów: 4

### Wąż Do Myjki Ciśnieniowej Waterblast+

Cechy węża do urządzeń myjących WATERBLAST+:

- **Warstwa wewnętrzna:** specjalna guma syntetyczna odporna na oleje hydrauliczne, mineralne, roślinne oraz odporna na fluidy na bazie glikolu.
- **Wzmocnienie:** 4 oploty stalowe o wysokiej wytrzymałości.
- **Warstwa zewnętrzna:** specjalna guma syntetyczna odporna na oleje hydrauliczne, ścieranie i warunki atmosferyczne.
- **Zastosowanie:** wąż bardzo wysokich ciśnień do czyszczenia wodą oraz do systemów natryskowych.
- **Zakres temperatur:** -10°C do +70°C, max. -40°C do +100°C.
- **Normy:** ISO 1307.

Zobacz także inne [wężę, przewody do myjek wysokociśnieniowych](#) dostępne w naszej ofercie z kategorii [hydraulika wysokiego ciśnienia](#).

## Warianty produktu

| Nr katalogowy | DN | ID mm | ROD mm | OD mm | WP bar | BP bar | BR mm | Waga g/m |
|---------------|----|-------|--------|-------|--------|--------|-------|----------|
| 484.0600WB+   | 6  | 6,4   | 14,6   | 17,6  | 1250   | 3125   | 200   | 610      |
| 484.1000WB+   | 10 | 9,5   | 18     | 20,4  | 1250   | 3125   | 210   | 875      |
| 484.1300WB+   | 13 | 12,7  | 21,6   | 24,6  | 1100   | 2750   | 230   | 1215     |
| 484.2000WB+   | 20 | 19    | 29     | 32    | 1100   | 2750   | 250   | 1830     |