

**ZESKANUJ MNIE**

Sae 100 R8T Wąż Termoplastyczny Twin Z 2 Oplotami Z Aramidu

Liczba wariantów: **7**

Warstwa wewnętrzna: poliester odporny na oleje hydrauliczne, powietrze oraz płyny na bazie wody.

Wzmocnienie: 2 oploty z włókna aramidowego o bardzo wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna: poliuretan odporny na oleje, ścieranie i warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: temperatura stała -40°C do +100°C, ograniczenie do +65°C dla powietrza i płynów opartych na wodzie.

Zastosowanie: wąż wysokociśnieniowy dla olejów syntetycznych, mineralnych lub opartych na wodzie płynach hydraulicznych. Stosowany także w maszynach budowlanych, rolniczych jak i do wielu gazów przemysłowych.

Normy: SAE 100 R7, EN 855 R7, ISO 3949, SAE J517 / DIN 24951.

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	ID mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR mm	Waga g/m	Tuleja
321.0300R8T	3	3,2	8,5	362	1448	30	120	6001.0300YUT
321.0400R8T	4	4,1	9,3	362	1448	30	130	6001.0400YUT
321.0500R8T	5	5	9,3	362	1448	35	128	6001.0500YUT
321.0600R8T	6	6,5	12	362	1448	50	182	6001.0600YUT
321.0800R8T	8	8	14	350	1400	60	234	6001.0800YUT
321.1000R8T	10	9,7	16,5	287	1148	80	288	6001.1000YUT
321.1300R8T	13	13	20,2	250	1000	95	386	6002.1300YUT