

**ZESKANUJ MNIE**

Selsteel-1 Twin Wąż Termoplastyczny Z 1 Oplotem Z Drutu Stalowego

Liczba wariantów: **7**

Warstwa wewnętrzna: poliester odporny na oleje hydrauliczne, powietrze oraz płyny na bazie wody.

Wzmocnienie: 1 oplot stalowy o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna: poliuretan odporny na oleje, ścieranie i warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -40°C do +100°C, ograniczenie do +65°C dla powietrza i płynów opartych na wodzie.

Zastosowanie: wąż wysokociśnieniowy dla olejów syntetycznych, mineralnych lub opartych na wodzie płynach hydraulicznych. Stosowany także w maszynach budowlanych, rolniczych jak i do wielu gazów przemysłowych.

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	ID mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR mm	Waga g/m	Tuleja
321.0300RIT	3	3,2	8,2	325	1300	30	220	6001.0300YUT
321.0400RIT	4	4,1	9	300	1200	30	226	6001.0400YUT
321.0500RIT	5	5	9,5	293	1172	35	260	6001.0500YUT
321.0600RIT	6	6,5	12	287	1148	40	340	6001.0600SC
321.0800RIT	8	8	13	240	868	50	334	6001.0800SC
321.1000RIT	10	9,7	15,5	212	848	60	480	6001.1000SC
321.1300RIT	13	13	18,6	185	740	80	572	6002.1300SC