

ZESKANUJ MNIE

Osłona Spiralna Psg (Polietylen)

Liczba wariantów: **16**

- Umożliwia zabezpieczenie mechaniczne i wiązkowanie większości typów przewodów hydraulicznych, pneumatycznych i przemysłowych w różnych dziedzinach przemysłu
- Wyjątkowo odporna na pękanie
- Można stosować w temperaturach od **-65˚C** do **+90˚C**
- Można nią zabezpieczać pojedyncze przewody oraz wiązki przewodów

Jak ocenić potrzebną ilość taśmy spiralnej?

$$\mathbf{L}\ \text{taśmy} = \frac{\text{zewn. przewodu}}{\text{wewn. taśmy}} \times \mathbf{L}\ \text{przewodu}$$

Kolory: w standardzie czarny, na specjalne zamówienie: żółty, niebieski, zielony, pomarańczowy, biały.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	OD mm	WT mm	SP mm	Waga g/m	L m
PSG-10	7,5	10	1,25	9	32	300
PSG-12	9,5	12	1,25	11	39	300
PSG-16	13	16	1,5	15	64	150
PSG-20	16	20	2	18	106	100
PSG-25	20	25	2,5	22,5	166	60
PSG-29	24	29	2,5	28	196	50
PSG-32	27	32	2,5	30	217	40
PSG-35	30	35	2,5	30	239	30
PSG-40	35	40	2,5	28	276	25
PSG-50	44	50	3	28	415	15
PSG-60	50	60	5	28	810	10
PSG-70	60	70	5	32	958	8
PSG-75	65	75	5	32	1032	8
PSG-85	75	85	5	35	1180	5

Nr katalogowy	ID mm	OD mm	WT mm	SP mm	Waga g/m	L m
PSG-90	80	90	5	35	1252	5
PSG-100	100	100	5	35	1548	5