



ZESKANUJ MNIE

Manometry Przyłącze Tylne Średnica: 63 Mm, 100Mm

Liczba wariantów: **26**

Manometry dla wszystkich nie korozyjnych cieczy w temperaturach między -20°C do +80°C mogących pracować w miedzi i jej stopach (zawsze należy sprawdzić jaka ciecz jest używana).

Mechanizm wzmacniacza – wykonane z mosiądzu

Tarcza – wykonana z emaliowanego aluminium

Elementy manometru:

- rurka Bourdona wykonana ze stopu miedzi dla ciśnień od 1 do 40 bar

- rurka spiralna wykonana ze stopu miedzi dla ciśnień od 50 do 1000 bar

Zgrzewy wykonane są ze stopu cyny

Stopień ochrony Ip65

Szczególnie wytrzymałe, używane przy pracach instalacyjnych, pompach, kompresorach, maszynach, myjkach wysokociśnieniowych oraz układach chłodzących.

Warianty produktu

Nr katalogowy	Ø mm	Gwint	Zakres ciśnień bar
M63T1BSP1/4M	63	1/4 BSP DIN 16288	0/1
M63T2,5BSP1/4M	63	1/4 BSP DIN 16288	0/2,5
M63T4BSP1/4M	63	1/4 BSP DIN 16288	0/4
M63T6BSP1/4M	63	1/4 BSP DIN 16288	0/6
M63T10BSP1/4M	63	1/4 BSP DIN 16288	0/10
M63T12BSP1/4M	63	1/4 BSP DIN 16288	0/12

Nr katalogowy	Ø mm	Gwint	Zakres ciśnień bar
M63T16BSP1/4M	63	1/4 BSP DIN 16288	0/16
M63T25BSP1/4M	63	1/4 BSP DIN 16288	0/25
M63T40BSP1/4M	63	1/4 BSP DIN 16288	0/40
M63T60BSP1/4M	63	1/4 BSP DIN 16288	0/60
M63T100BSP1/4M	63	1/4 BSP DIN 16288	0/100
M63T250BSP1/4M	63	1/4 BSP DIN 16288	0/250
M63T315BSP1/4M	63	1/4 BSP DIN 16288	0/315
M63T400BSP1/4M	63	1/4 BSP DIN 16288	0/400
M100T2.5BSP1/2M	100	1/2 BSP	0/2.5
M100T4BSP1/2M	100	1/2 BSP	0/4
M100T6BSP1/2M	100	1/2 BSP	0/6
M100T10BSP1/2M	100	1/2 BSP	0/10
M100T16BSP1/2M	100	1/2 BSP	0/16
M100T40BSP1/2M	100	1/2 BSP	0/40
M100T60BSP1/2M	100	1/2 BSP	0/60
M100T100BSP1/2M	100	1/2 BSP	0/100
M100T160BSP1/2M	100	1/2 BSP	0/160
M100T250BSP1/2M	100	1/2 BSP	0/250
M100T400BSP1/2M	100	1/2 BSP	0/400
M100T600BSP1/2M	100	1/2 BSP	0/600