

ZESKANUJ MNIE

# Przyłącze Spawalne Typ: Tn 91

Liczba wariantów: **20**

**Warianty produktu**

| Nr katalogowy | Seria | Ø d1 mm | Ciśnienie pracy bar | L mm | L1 mm | Ø e mm | CH1 mm | CH2 mm | Waga 100 szt. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AX091LO06 | L | 6 | 315 | 29 | 14 | 10 | 14 | 12 | 2,5 |
| 1AX091LO08 | L | 8 | 315 | 31 | 16 | 12 | 17 | 14 | 3,6 |
| 1AX091LO10 | L | 10 | 315 | 33 | 18 | 14 | 19 | 17 | 4,7 |
| 1AX091LO12 | L | 12 | 315 | 33 | 18 | 16 | 22 | 19 | 6,3 |
| 1AX091LO15 | L | 15 | 315 | 37 | 22 | 19 | 27 | 22 | 8,4 |
| 1AX091LO18 | L | 18 | 315 | 40 | 23,5 | 22 | 32 | 27 | 13,9 |
| 1AX091LO22 | L | 22 | 160 | 45 | 28,5 | 27 | 36 | 32 | 18,1 |
| 1AX091LO28 | L | 28 | 160 | 47 | 30,5 | 32 | 41 | 41 | 30,2 |
| 1AX091LO35 | L | 35 | 160 | 54 | 32,5 | 40 | 50 | 46 | 37,7 |
| 1AX091LO42 | L | 42 | 160 | 58 | 35 | 46 | 60 | 55 | 64,1 |
| 1AX091SO06 | S | 6 | 630 | 34 | 19 | 11 | 17 | 14 | 3,2 |
| 1AX091SO08 | S | 8 | 630 | 36 | 21 | 13 | 19 | 17 | 4,9 |
| 1AX091SO10 | S | 10 | 630 | 39 | 22,5 | 15 | 22 | 19 | 7,2 |

| Nr katalogowy | Seria | Ø d1 mm | Ciśnienie pracy bar | L mm | L1 mm | Ø e mm | CH1 mm | CH2 mm | Waga 100 szt. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AX091SO12 | S | 12 | 630 | 41 | 24,5 | 17 | 24 | 22 | 8,3 |
| 1AX091SO14 | S | 14 | 630 | 45 | 27 | 19 | 27 | 24 | 10,8 |
| 1AX091SO16 | S | 16 | 400 | 45 | 26,5 | 21 | 30 | 27 | 14,4 |
| 1AX091SO20 | S | 20 | 400 | 51 | 29,5 | 26 | 36 | 32 | 21,8 |
| 1AX091SO25 | S | 25 | 400 | 56 | 32 | 31 | 46 | 41 | 37,7 |
| 1AX091SO30 | S | 30 | 400 | 62 | 35,5 | 36 | 50 | 46 | 44,9 |
| 1AX091SO38 | S | 38 | 315 | 69 | 38 | 44 | 60 | 55 | 68,4 |