




Złącze Proste Z Nakrętką Odmiana Lekka Typ: Tn 432 L

Liczba wariantów: 45



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr katalogowy	Seria	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Ciśnienie pracy bar	L1 mm	L2 mm	CH2 mm	CH3 mm	Ø F1 mm	CH mm	O-Ring mm	Waga 100 szt. kg
1B-432LO0806Y	L	8	6	315	23,5	38	14	17	14x1,5	12	6x1,5	4
1B-432LO1006Y	L	10	6	315	25	40	14	19	16x1,5	14	7,5x1,5	4,8
1B-432LO1008Y	L	10	8	315	25	40	17	19	16x1,5	14	7,5x1,5	5,3
1B-432LO1206Y	L	12	6	315	25	40	14	22	18x1,5	17	9x1,5	6,2
1B-432LO1208Y	L	12	8	315	25	40	17	22	18x1,5	17	9x1,5	6,7
1B-432LO1506Y	L	15	6	315	28,5	43	14	27	22x1,5	19	12x2	5,5
1B-432LO1508Y	L	15	8	315	28,5	43	17	27	22x1,5	19	12x2	9,7
1B-432LO1510Y	L	15	10	315	29,5	44	19	27	22x1,5	19	12x2	10,6
1B-432LO1512Y	L	15	12	315	29,5	44	22	27	22x1,5	19	12x2	11
1B-432LO1806Y	L	18	6	315	28	43	14	32	26x1,5	24	15x2	11,8
1B-432LO1808Y	L	18	8	315	28	43	17	32	26x1,5	24	15x2	12,4
1B-432LO1810Y	L	18	10	315	29	44	19	32	26x1,5	24	15x2	12,7

Nr katalogowy	Seria	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Ciśnienie pracy bar	L1 mm	L2 mm	CH2 mm	CH3 mm	Ø F1 mm	CH mm	O-Ring mm	Waga 100 szt. kg
1B-432LO1812Y	L	18	12	315	29	44	22	32	26x1,5	24	15x2	17,1
1B-432LO1815Y	L	18	15	315	30	45	27	32	26x1,5	24	15x2	19,1
1B-432LO2206Y	L	22	6	160	32	47	14	36	30x2	27	20x2	16,8
1B-432LO2208Y	L	22	8	160	32	47	47	36	30x2	27	20x2	17,5
1B-432LO2210Y	L	22	10	160	33	48	19	36	30x2	27	20x2	17,8
1B-432LO2212Y	L	22	12	160	33	48	22	36	30x2	27	20x2	18,5
1B-432LO2215Y	L	22	15	160	34	49	27	36	30x2	27	20x2	20,7
1B-432LO2215Y	L	22	18	160	33,5	50	32	36	30x2	27	20x2	24,5
1B-432LO2806Y	L	28	6	160	34	49	14	41	36x2	32	26x2	29,4
1B-432LO2808Y	L	28	8	160	34	49	17	41	36x2	32	26x2	29,4
1B-432LO2810Y	L	28	10	160	35	50	19	41	36x2	32	26x2	30
1B-432LO2812Y	L	28	12	160	35	50	22	41	36x2	32	26x2	30,7
1B-432LO2815Y	L	28	15	160	36	51	27	41	36x2	32	26x2	33
1B-432LO2818Y	L	28	18	160	36,5	52	32	41	36x2	32	26x2	38,2
1B-432LO2822Y	L	28	22	160	37,5	54	36	41	36x2	32	26x2	39

Nr katalogowy	Seria	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Ciśnienie pracy bar	L1 mm	L2 mm	CH2 mm	CH3 mm	Ø F1 mm	CH mm	O-Ring mm	Waga 100 szt. kg
1B-432LO3506Y	L	35	6	160	37	52	14	50	45x2	41	32x2,5	33,3
1B-432LO3508Y	L	35	8	160	37	52	17	50	45x2	41	32x2,5	33,8
1B-432LO3510Y	L	35	10	160	38	53	19	50	45x2	41	32x2,5	34,3
1B-432LO3512Y	L	35	12	160	38	53	22	50	45x2	41	32x2,5	35,3
1B-432LO3515Y	L	35	15	160	39	54	27	50	45x2	41	32x2,5	37
1B-432LO3518Y	L	35	18	160	38,5	55	32	50	45x2	41	32x2,5	39
1B-432LO3522Y	L	35	22	160	40,5	57	36	50	45x2	41	32x2,5	41,5
1B-432LO3528Y	L	35	28	160	40,5	57	41	50	45x2	41	32x2,5	42,5
1B-432LO4206Y	L	42	6	160	40,5	55	14	60	52x2	50	38x2,5	51
1B-432LO4208Y	L	42	8	160	40,5	55	17	60	52x2	50	38x2,5	51,5
1B-432LO4210Y	L	42	10	160	41,5	56	19	60	52x2	50	38x2,5	52,5
1B-432LO4212Y	L	42	12	160	41,5	56	22	60	52x2	50	38x2,5	53,5
1B-432LO4215Y	L	42	15	160	42,5	58	27	60	52x2	50	38x2,5	55
1B-432LO4218Y	L	42	18	160	42	58	32	60	52x2	50	38x2,5	60,5
1B-432LO4222Y	L	42	22	160	44	60	36	60	52x2	50	38x2,5	66,5

Nr katalogowy	Seria	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Ciśnienie pracy bar	L1 mm	L2 mm	CH2 mm	CH3 mm	Ø F1 mm	CH mm	O-Ring mm	Waga 100 szt. kg
1B-432LO4228Y	L	42	28	160	44	61	41	60	52x2	50	38x2,5	68
1B-432LO4235Y	L	42	35	160	43	65	50	60	52x2	50	38x2,5	69,5
1B-432LO1210Y	L	12	10	315	26	41	19	22	18x1,5	17	9x1,5	7