



Wąż Pcv M-Hydro Eco

Liczba wariantów: **14**

Konstrukcja: mocne, elastyczne tworzywo PCV, wzmacniająca spirala z PCV, karbowany z zewnątrz, odporny na zgniatanie, warunki atmosferyczne, lekkie środki chemiczne.

Zakres temperatur: -25°C do +50°.

Zastosowanie: lekki i wytrzymały tłoczny wąż PCV do wody, powietrza, lekkich chemikaliów, do stosowania w przemyśle, rolnictwie, instalacjach sanitarnych, itp.

Norma: ISO 1307.



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	BP bar	Vacuum m/H ₂ O	R min. mm	W g/m	Ilość w rolce/Min. ilość zamówieniowa
M-HYDRO ECO 20	19	3/4	18	7	70	220	30
M-HYDRO ECO 25	25	1	16	6	90	250	30
M-HYDRO ECO 32	32	1 1/4	15	6	105	320	30
M-HYDRO ECO 35	35	-	13	6	115	380	30
M-HYDRO ECO 38	38	1 1/2	13	6	120	420	30
M-HYDRO ECO 40	40	-	13	6	135	470	30
M-HYDRO ECO 45	45	-	13	6	165	530	30
M-HYDRO ECO 50	51	2	10	6	165	650	30
M-HYDRO ECO 63	63	2 1/2	9	6	225	810	30
M-HYDRO ECO 75	76	3	8	6	265	1150	30
M-HYDRO ECO 80	80	-	7	6	290	1280	30
M-HYDRO ECO 90	90	-	7	6	290	1560	30
M-HYDRO ECO 100	102	4	7	6	350	1710	30

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	BP bar	Vacuum m/H ₂ O	R min. mm	W g/m	Ilość w rolce/Min. ilość zamówieniowa
M-HYDRO ECO 110	110	-	6	6	425	2000	30