



ZESKANUJ MNIE

Wąż Pcv M-Flex Spray 20-40 Bar

Liczba wariantów: **14**

Warstwa wewn.: specjalna mieszanka PVC, odporna na nawozy i pestycydy.

Wzmocnienie: 1 oplot tekstylny.

Warstwa zewn.: specjalna mieszanka PVC, odporna na ścieranie, ozon i warunki pogodowe.

Temperatura pracy: od -10°C do +60°C.

Zastosowanie: do urządzeń opryskowych w przemyśle rolniczym.

Norma: ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	Waga g/m	L m
TBP 20 bar	-	.	.	.	.	.	.	.
PWR-08 M-FLEX SPRAY /20BAR/	8	5/16	13	20	60	80	115	50
PWR-10 M-FLEX SPRAY /20BAR/	10	3/8	15	20	60	100	135	50
PWR-12.5 M-FLEX SPRAY /20BAR/	12,5	1/2	19	20	60	125	220	50
PWR-16 M-FLEX SPRAY /20BAR/	16	5/8	23	20	60	160	290	50
PWR-19 M-FLEX SPRAY /20BAR/	19	3/4	26	20	60	190	345	50
PWR-25 M-FLEX SPRAY /20BAR/	25	1	33,5	20	60	250	530	50
TBP 40 bar	-	.	.	.	.	.	.	.
PWR-08 M-FLEX SPRAY /40BAR/	8	5/16	14	40	120	80	140	50
PWR-10 M-FLEX SPRAY /40BAR/	10	3/8	16	40	120	100	175	50
PWR-12.5 M-FLEX SPRAY /40BAR/	12,5	1/2	20	40	120	125	275	50
PWR-16 M-FLEX SPRAY /40BAR/	16	5/8	24	40	120	160	350	50
PWR-19 M-FLEX SPRAY /40BAR/	19	3/4	28	40	120	190	455	50

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	Waga g/m	L m
PWR-25 M-FLEX SPRAY /40BAR/	25	1	35	40	120	250	640	50