



ZESKANUJ MNIE

Seltex 1Te Wąż Wysokociśnieniowy Z 1 Oplotem

Liczba wariantów: 8

Warstwa wewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na olej hydrauliczny.

Wzmocnienie: 1 oplot tekstylny syntetyczny o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje, ścieranie, ozon i warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: od -40°C do +100°C.

Zastosowanie: wąż hydrauliczny niskociśnieniowy ogólnego stosowania.

Norma: EN 854 TYPE 1TE, DIN 20021 1TE, TS 6388 EN 864 TIP 1 TE, ISO 4079-1 1TE / ISO 1307.

TE - SEL , TEC - Zamiennik

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	ID mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR mm	Waga g/m
454.0500TE	5	4,8	10,7	25	100	35	95
454.0600TE	6	6,4	12,3	25	100	45	110
454.0800TE	8	8	13,9	20	80	65	130
454.1000TE	10	9,5	15,5	20	80	75	155
454.1300TE	13	13,7	19	16	64	90	200
454.1600TE	16	16	22,6	16	64	115	255
454.2000TE	20	19	25,8	12	48	135	305
454.2500TE	25	25,4	33,2	12	48	165	455