



ZESKANUJ MNIE

Seltex 2Te Wąż Wysokociśnieniowy Z 1 Oplotem

Liczba wariantów: 10

Warstwa wewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na olej hydrauliczny.

Wzmocnienie: 1 oplot tekstylny syntetyczny o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje, ścieranie, ozon i warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: od -40°C do +100°C.

Zastosowanie: wąż hydrauliczny niskociśnieniowy ogólnego stosowania.

Norma: EN 854 TYPE 2TE, DIN 20021 2TE, TS 6388 EN 864 TIP 2 TE, ISO 4079-1 2 TE / ISO 1307.

TE - SEL , TEC - Zamiennik

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	ID mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR mm	Waga g/m
464.0500TE	5	4,8	11,8	80	320	25	115
464.0600TE	6	6,4	13,4	75	300	40	145
464.0800TE	8	7,9	14,9	68	272	50	165
464.1000TE	10	9,5	16,5	63	252	60	190
464.1300TE	13	13,7	19,7	58	232	70	230
464.1600TE	16	16	23,9	50	200	90	315
464.2000TE	20	19	27	45	180	110	370
464.2500TE	25	25,4	34,4	40	160	150	540
464.3200TE	32	31,8	41,4	40	160	170	705
464.4000TE	40	38,1	48,1	30	120	190	835