



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Czyszczenia Kanalizacji M-Flex Sewage Superior 250 Bar

Liczba wariantów: 30

Wąż do czyszczenia kanalizacji M-FLEX SEWAGE SUPERIOR 250 bar.

- Warstwa wewnętrzna: specjalna mieszanka PE.
- Wzmocnienie: 2 oploty tekstylne.
- Warstwa zewnętrzna węża: gładka guma syntetyczna odporna na ścieranie, warunki atmosferyczne, olejoodporna.
- Zakres temperatur: -40°C do +70°C.
- Zastosowanie: wąż do ciśnieniowego czyszczenia i płukania systemów kanalizacyjnych, do samochodów typu WUKO i innych maszyn do przepychania kanalizacji.
- Norma: ISO 1307.

Opcja: zamówiony wąż może być dostarczony w wersji zakutej z odpowiednimi końcówkami wg specyfikacji zamawiającego. POZYCJE Z DOPIISKIEM ARM OZNACZAJĄ WĘŻE ZAKUTE PRZEZ FIRMĘ MADEJSKI. DLATEGO O DOSTĘPNOŚĆ NALEŻY ZAPYTAĆ. POZYCJE BEZ DOPISKU ARM TO WĘŻE Z METRA
Zobacz inne [węże do czyszczenia kanalizacji](#) na Madejski.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
SEWAGE-SU DN 13/ ARM /60 M	12,7	1/2	25	250	625	65	440	60
SEWAGE-SU DN 13/ ARM /80 M	12,7	1/2	25	250	625	65	440	80
SEWAGE-SU DN 13/ ARM /120 M	12,7	1/2	25	250	625	65	440	120
SEWAGE-SU DN 16/ ARM /120 M	16	5/8	28	250	625	75	480	120
SEWAGE-SU DN 19/ ARM /80 M	19	3/4	31,6	250	625	90	555	80
SEWAGE-SU DN 19/ ARM /120 M	19	3/4	31,6	250	625	90	555	120
SEWAGE-SU DN 25/ ARM /60 M	25,4	1	39,3	250	625	100	780	60
SEWAGE-SU DN 25/ ARM /80 M	25,4	1	39,3	250	625	100	780	80
SEWAGE-SU DN 25/ ARM /120 M	25,4	1	39,3	250	625	100	780	120
SEWAGE-SU DN 25/ ARM /160 M	25,4	1	39,3	250	625	100	780	160
SEWAGE-SU DN 32/ ARM /120 M	31,8	1 1/4	48	250	625	130	1060	120
SEWAGE-SU DN 32/ ARM /160 M	31,8	1 1/4	48	250	625	130	1060	160
SEWAGE-SU DN 32/ ARM /180 M	31,8	1 1/4	48	250	625	130	1060	180
SEWAGE-SU DN 32/ ARM /200 M	31,8	1 1/4	48	250	625	130	1060	200

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
SEWAGE-SU DN 13/ 80 M	12,7	1/2	25	250	625	65	440	80
SEWAGE-SU DN 13/ 100 M	12,7	1/2	25	250	625	65	440	100
SEWAGE-SU DN 13/ 120 M	12,7	1/2	25	250	625	65	440	120
SEWAGE-SU DN 16/ 120 M	16	5/8	28	250	625	75	480	120
SEWAGE-SU DN 19/ 80 M	19	3/4	31,6	250	625	90	555	80
SEWAGE-SU DN 19/ 100 M	19	3/4	31,6	250	625	90	555	100
SEWAGE-SU DN 19/ 120 M	19	3/4	31,6	250	625	90	555	120
SEWAGE-SU DN 25/ 80 M	25,4	1	39,3	250	625	100	780	80
SEWAGE-SU DN 25/ 100 M	25,4	1	39,3	250	625	100	780	100
SEWAGE-SU DN 25/ 120 M	25,4	1	39,3	250	625	100	780	120
SEWAGE-SU DN 25/ 160 M	25,4	1	39,3	250	625	100	780	160
SEWAGE-SU DN 32/ 100 M	31,8	1 1/4	48	250	625	130	1060	100
SEWAGE-SU DN 32/ 120 M	31,8	1 1/4	48	250	625	130	1060	120
SEWAGE-SU DN 32/ 160 M	31,8	1 1/4	48	250	625	130	1060	160
SEWAGE-SU DN 32/ 180 M	31,8	1 1/4	48	250	625	130	1060	180
SEWAGE-SU DN 32/ 200 M	31,8	1 1/4	48	250	625	130	1060	200