



## Szybkozłacza Suhoodcinające Flat Face PLTI Gniazdo

Liczba wariantów: 7

## Szybkozłacza Suhoodcinające

### Dane techniczne:

- Norma: ISO 16028 – HTMA (DN13)
- Zamknięcie: uszczelnienie płaskie
- Blokowanie: odśrodkowe kule
- Materiał: stal
- Wykończenie: Zn-Fe (Cr III)
- Gwinty: BSP – NPT
- Uszczelnienie standardowe: NBR
- Temperatura pracy: -25°C do +100°C
- Uszczelnienie opcjonalne: FKM, EPDM lub inne
- Ciśnienie pracy: 250-300 bar
- Podłączanie pod ciśnieniem: nie dozwolone

Zastosowanie: standardowe szybkozłacza do instalacji hydraulicznych, polecane dla maszyn rolniczych, budowlanych i zastosowań przemysłowych.

U nas znajdziesz także inne idealnie dopasowane szybkozłacza do [węży hydraulicznych](#) z kategorii [hydraulika siłowa](#).



ZESKANUJ MNIE

**Warianty produktu**

Gniazdo	DN	inch	L	L1 mm	L2 mm	L3 mm	CH2 mm	CH3 mm	Ø E mm	WP bar
PLT1.0606.002	6	1/4	96	52,5	53,5	22	22	27	300	
PLT1.1310.002	10	3/8	116	68	63,5	27	27	32	250	
PLT1.1313.002	13	1/2	125	73	67,5	27	27	32	250	
PLT1.2019.002	20	3/4	138	84	72	36	36	38	250	
PLT1.2525.002	25	1	150	87,5	84,5	46	46	48	250	
PLT1.3031.002	30	1 1/4	150	117	75	50	50	70	250	
PLT1.3939.002	40	1 1/2	167	133	84	60	60	82	250	