

**ZESKANUJ MNIE**

Szybkozłącza Suhoodcinające Flat Face Plt4 Gniazdo

Liczba wariantów: 9

Szybkozłącza Suhoodcinające

Dane techniczne:

- Norma: ISO 16028 – HTMA (DN13)
- Zamknięcie: uszczelnienie płaskie
- Blokowanie: odśrodkowe kule
- Materiał: stal
- Wykończenie: Zn-Fe (Cr III) – Zn-Ni
- Gwinty: BSP – NPT – SAE – METRIC
- Uszczelnienie standardowe: NBR
- Temperatura pracy: -25°C do +100°C
- Uszczelnienie opcjonalne: FKM, EPDM lub inne
- Ciśnienie pracy: 350-500 bar
- Podłączanie pod ciśnieniem: nie dozwolone

Zastosowanie: standardowe szybkozłącze do instalacji hydraulicznych, polecane dla maszyn rolniczych, budowlanych i zastosowań przemysłowych.

U nas znajdziesz także inne idealnie dopasowane szybkozłącza do [węży hydraulicznych](#) z kategorii [hydraulika siłowa](#).

Warianty produktu

Gniazdo	DN	inch	L	L1 mm	L2 mm	L3 mm	CH2 mm	CH3 mm	Ø E mm	WP bar
PLT4.0606.112	6	1/4	100	59	52	22	28	28	400	
PLT4.1310.112	10	3/8	118	73	61	30	30	32	350	
PLT4.1313.112	13	1/2	118	73	61	30	30	32	350	
PLT4.2019.112	20	3/4	142	84	75	36	36	38	350	
PLT4.2525.112	25	1	162	98	86	41	41	48	350	
PLT4.3031.112	30	1 1/4	177	110	90	55	55	55	350	
PLT4.0404.112										
PLT4.2013.112										
PLT4.2519.112										