



ZESKANUJ MNIE

Szybkozłącza Skręcane Z Gwintem Zewnętrznym Pvv3 Ag Gniazdo

Liczba wariantów: 18

Szybkozłącza Skręcane Z Gwintem Zewnętrznym

Dane techniczne:

- Wymiennosc: z najważniejszymi dostawcami
- Zamknięcie: zawór grzybkowy
- Blokowanie: śruba
- Materiał: stal
- Wykończenie: Zn-Fe (Cr III)
- Gwinty: BSP – NPT – SAE – METRIC
- Uszczelnienie standardowe: NBR
- Temperatura pracy: -25°C do +100°C
- Uszczelnienie opcjonalne: FKM, EPDM lub inne
- Ciśnienie pracy: 250-350 bar
- Podłączanie pod ciśnieniem: dozwolone (obie strony męska i żeńska)
- Ciśnienie reszkowe: ciśnienie pracy

Zastosowanie: standardowe szybkozłącza do instalacji hydraulicznych, polecane dla maszyn rolniczych, budowlanych i zastosowań przemysłowych.

U nas znajdziesz także inne idealnie dopasowane szybkozłącza do [węży hydraulicznych](#) z kategorii [hydraulika siłowa](#).

Warianty produktu

Gniazdo	Wtyk	DN / NW	Ø T mm	F	L1 mm	L2 mm	L3 mm	CH2 mm	CH3 mm	Ø E mm	WP bar
PVV3.1014.302	10	8 L	14x1,5	94	62	47	22	22	34	400	
PVV3.1016.302	10	10 L	16x1,5	96	63	48	22	22	34	400	
PVV3.1316.302	12	10 L	16x1,5	96	65	51	30	30	42	400	
PVV3.1318.302	12	12 L	18x1,5	99	65	51	30	30	42	400	
PVV3.1322.302	12	15 L	22x1,5	101	66	52	30	30	42	400	
PVV3.2022.302	20	15 L	22x1,5	125	82	64	36	36	47,5	300	
PVV3.2030.302	20	22 L	30x2	129	84	66	36	36	47,5	300	
PVV3.2530.302	25	22 L	30x2	142	95	73	41	41	55	300	
PVV3.2536.302	25	28 L	36x2	142	95	73	41	41	55	300	
PVV3.1016.402	10	8 S	16x1,5	98	64	49	22	22	34	400	
PVV3.1018.402	10	10 S	18x1,5	98	64	49	22	22	34	400	
PVV3.1320.402	13	12 S	20x1,5	101	66	52	30	30	42	400	
PVV3.1322.402	13	14 S	22x1,5	105	68	54	30	30	42	400	

Gniazdo	Wtyk	DN / NW	Ø T mm	F	L1 mm	L2 mm	L3 mm	CH2 mm	CH3 mm	Ø E mm	WP bar
PVV3.1324.402	13	16 S	24x1,5	105	68	54	30	30	42	400	
PVV3.2014.402	20	16 S	24x1,5	129	84	66	36	36	47,5	300	
PVV3.2030.402	20	20 S	30x2	131	86	68	36	36	47,5	300	
PVV3.2530.402	25	20 S	30x2	146	97	75	41	41	55	300	
PVV3.2536.402	25	25 S	36x2	150	99	77	41	41	55	300	