



Szybkozłącza Skręcane Z Gwintem Wewnętrznym I Przeciwnakrętką Pvv3 Ig Gniazdo

Liczba wariantów: 7

Szybkozłącza Skręcane Z Gwintem Wewnętrznym I Przeciwnakrętką

Dane techniczne szybkozłączy skręcanych PVV3 IG GNIAZDO:

- **Wymiennosc**: z najważniejszymi dostawcami.
 - **Zamknięcie**: zawór grzybkowy.
 - **Blokowanie**: śruba.
 - **Materiał**: stal.
 - **Wykończenie**: Zn-Fe (Cr III).
 - **Gwinty**: BSP – NPT – SAE – METRIC.
 - **Uszczelnienie standardowe**: NBR.
 - **Temperatura pracy**: -25°C do +100°C
 - **Uszczelnienie opcjonalne**: FKM, EPDM lub inne.
 - **Ciśnienie pracy**: 250-350 bar.
 - **Podłączenie pod ciśnieniem**: dozwolone (obie strony męska i żeńska).
 - **Ciśnienie resztkowe**: ciśnienie pracy.
- Zastosowanie: standardowe szybkozłącze do instalacji hydraulicznych, polecane dla maszyn rolniczych, budowlanych i zastosowań przemysłowych.

Znajdź idealnie dopasowane [szybkozłącze hydrauliczne](#) z kategorii [hydraulika siłowa](#).



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr katalogowy gniazda	DN / NW	F cal	L1 mm	L2 mm	L3 mm	CH2 mm	CH3 mm	Ø E mm	WP bar
PVV3.0606.112	6	1/4	98	64	49	22	22	12,9	400
PVV3.1010.112	10	3/8	98	64	49	22	22	34	400
PVV3.1313.112	13	1/2	103	67	53	30	30	42	400
PVV3.2019.112	20	3/4	132	86	67	36	36	47,5	300
PVV3.2519.112	25	3/4	152	100	78	41	41	55	300
PVV3.2525.112	25	1	152	100	78	41	41	55	300
PVV3.3031.112	32	1 1/4	186,5	119,2	114,5	55	55	85	300