

**ZESKANUJ MNIE**

Szybkozłącza Grzybkowe Z Gwintem Zewnętrznym Grodziowym I Przeciwnakrętką Push-Pull Ppv3 Ags (Typ Euro) Gniazdo

Liczba wariantów: 15

Szybkozłącza Grzybkowe Z Gwintem Zewnętrznym Grodziowym I Przeciwnakrętką

Dane techniczne:

- Norma: ISO 7241-1 A
- Tuleja: dwustronnego działania
- Zamknięcie: odśrodkowe kule
- Materiał: stal
- Wykończenie: Zn-Fe (Cr III)
- Gwinty: BSP – NPT – SAE – METRIC
- Uszczelnienie standardowe: NBR
- Temperatura pracy: -25°C do +100°C
- Uszczelnienie opcjonalne: FKM, EPDM lub inne
- Ciśnienie pracy: 250-350 bar
- Podłączanie pod ciśnieniem: nie dozwolone

Zastosowanie: standardowe szybkozłącze do instalacji hydraulicznych, polecane dla maszyn rolniczych, budowlanych i zastosowań przemysłowych.

U nas znajdziesz także inne idealnie dopasowane szybkozłącza do [wężów hydraulicznych](#) z kategorii [hydraulika siłowa](#).

Warianty produktu

Nr katalogowy gniazda	DN / NW	Ø T mm	F mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	CH2 mm	CH3 mm	Ø E mm	WP bar
PPV3.1014.502	10	8 L	14x1,5	136	86	68	22	22	31	300
PPV3.1016.502	10	10 L	16x1,5	136	86	68	22	22	31	300
PPV3.1314.502	13	8 L	14x1,5	135	85	72	30	30	38	250
PPV3.1316.502	13	10 L	16x1,5	135	85	72	30	30	38	250
PPV3.1318.502	13	12 L	18x1,5	135	85	72	30	30	38	250
PPV3.1322.502	13	15 L	22x1,5	137	86	73	30	30	38	250
PPV3.1020.602	10	12 S	20x1,5	138	87	69	22	22	31	300
PPV3.1320.602	13	12 S	20x1,5	137	86	73	30	30	38	250
PPV3.1326.502	13	18 L	26x1,5	137	86	73	30	30	38	250
PPV3.2530.502	25	22 L	30x2	172,5	114,5	91	41	41	54	225
PPV3.2536.502	25	28 L	36x2	172,5	114,5	91	41	41	54	225
PPV3.1318.602	13	10 S	18x1,5	137	86	73	30	30	38	250

Nr katalogowy gniazda	DN / NW	Ø T mm	F mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	CH2 mm	CH3 mm	Ø E mm	WP bar
PPV3.1324.602	13	16 S	24x1,5	141	88	75	30	30	38	250
PPV3.2530.602	25	20 S	30x2	176,5	116,5	93	41	41	54	225
PPV3.2536.602	25	25 S	36x2	180,5	118,5	95	41	41	54	225