

**ZESKANUJ MNIE**

Selpaint Hd Sae 100 R7 Wąż Termoplastyczny Z 2 Oplotami

Liczba wariantów: **10**

Warstwa wewnętrzna: poliamid odporny na oleje hydrauliczne, powietrze oraz płyny na bazie wody.

Wzmocnienie: 2 oploty syntetyczne o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna: poliuretan odporny na oleje, ścieranie i warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -40°C do +100°C, ograniczenie do +65°C dla powietrza i płynów opartych na wodzie.

Zastosowanie: wąż średniociśnieniowy do malowania natryskowego i rozpuszczalników. Przeznaczony także do wielu gazów przemysłowych.

Normy: SAE 100 R7, SAE J517, ISO 3949, TSE 11191 / EN 855.

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	ID mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR mm	Waga g/m	Tuleja
321.0300PR7	3	3,2	8	227	908	25	50	6001.0300YUT
321.0400PR7	4	4,1	9	230	920	30	57	6001.0400YUT
321.0500PR7	5	5	9,5	250	1000	35	62	6001.0500YUT
321.0600PR7	6	6,5	11,8	200	800	40	85	6001.0600YUT
321.0800PR7	8	8	14	190	760	50	117	6001.0800YUT
321.1000PR7	10	9,7	16,2	175	700	60	144	6001.1000YUT
321.1300PR7	13	13	20	150	600	80	203	6002.1300YUT
321.1600PR7	16	16,5	24	125	500	120	296	6002.1600YUT
321.2000PR7	20	19,5	27	100	400	160	293	6002.2000YUT
321.2500PR7	25	25	34	75	300	200	535	6002.2500YUT