



ZESKANUJ MNIE

Hydro Fluid Hfc 46

Zastosowanie:

Hydro Fluid HFC 46 przeznaczony jest do stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń pracujących w warunkach szczególnie niebezpiecznych, tj. w przemyśle, wydobywczym, koksowniczym, hutniczym, metalurgicznym, np. w odlewniczych maszynach ciśnieniowych, hydraulicznych prasach kowalskich, kombajnach chodnikowych i ścianowych, ładowarkach, przenośnikach ścianowych, itp. oraz w innych gałęziach przemysłu np. motoryzacji. Maksymalna temperatura pracy cieczy wynosi ok. **60°C**, co związane jest z odparowaniem wody, która jest jednym z jej składników. Dlatego też podczas eksploatacji zaleca się prowadzenie kontroli lepkości cieczy lub zawartości wody. W przypadku zbyt niskiej zawartości wody należy uzupełnić jej poziom do odpowiedniej wartości.

Normy:

- spełnia wymagania VII edycji Raportu Luksemburskiego
- posiada opinie Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Szczegóły techniczne

http://www.ornlenoil.pl/oferta/technologiczne_emulgujace_dla_gornictwa.20.300.html