



ZESKANUJ MNIE

Transol® Sp

Zastosowanie:

Oleje **TRANSOL® SP** przeznaczone są do smarowania wysokoobciążonych mechanicznych przekładni urządzeń przemysłowych, przenoszących często obciążenia uderzeniowe, np. urządzeń walcowniczych w hutnictwie, maszyn budowlanych, maszyn pracujących w cementowniach, podnośnikach i urządzeniach przeładunkowych w przemyśle okrętowym, w obrabiarkach, w przekładniach turbin parowych i gazowych, w maszynach stosowanych w przemyśle papierniczym oraz w innych urządzeniach, w temperaturach do **120°C**, wymagających użycia olejów o zwiększonej wytrzymałości warstwy smarnej na obciążenie (oleje zawierają dodatki EP - Extreme Pressure), dobrej stabilności termooksydacyjnej przy zastosowaniu w wyższych temperaturach i dobrych właściwościach przeciwkorozyjnych (względem żelaza i metali nieżelaznych) oraz deemulgujących.

Oleje **TRANSOL® SP** mogą być stosowane w przypadkach, gdy przekładnie narażone są na agresywne działanie środowiska (para wodna, gazy korozyjne), jak również zmienne temperatury otoczenia (dźwigi, wciągarki, itp.).

Normy:

- Dopuszczenie GLIMAG (Transol SP 220, 320)

Spełnia wymagania:

- PN-90/C-96056
- DIN 51517 cz. 3
- US Steel 224
- AGMA/ANSI 9005-E02
- ISO 12925-1 CKC/CKD

Szczegóły techniczne

http://www.ornloil.pl/oferta/oleje_przekladniowe_przemyslowe,15,33.html