

**ZESKANUJ MNIE**

Wąż Tłoczny Do Wody Long-Su

Liczba wariantów: **7**

Warstwa wewnętrzna: mieszanka gumy naturalnej i syntetycznej.

Wzmocnienie: 1 oplot tekstylny.

Warstwa zewnętrzna: gładka guma syntetyczna odporna na ścieranie, warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -25 do +70 C.

Zastosowanie: wąż tłoczny do wody, zastosowanie w ogrodnictwie, budownictwie, przemyśle.

Norma: TS EN ISO 1403/2, ISO 1403/2, ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	L m
PWW-06 LONG-SU	6	1/4	11	6	18	80	50
PWW-08 LONG-SU	8	5/16	14	6	18	90	50
PWW-10 LONG-SU	10	3/8	16	6	18	100	50
PWW-13 LONG-SU	13	1/2	19	6	18	130	50
PWW-16 LONG-SU	16	5/8	23	6	18	160	50
PWW-19 LONG-SU	19	3/4	27	6	18	190	50
PWW-25 LONG-SU	25	1	34	6	18	230	50