



ZESKANUJ MNIE

Płaski Wąż Do Wody Flat-10

Liczba wariantów: 9

Warstwa wewnętrzna: mieszanka gumy naturalnej i syntetycznej.

Wzmocnienie: 1 oplot tekstylny.

Warstwa zewnętrzna: gładka guma syntetyczna odporna na ścieranie, warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -25 do +70 C.

Zastosowanie: wąż płaski, tłoczny do przesyłu wody, stosowany w rolnictwie i przemyśle.

Norma: ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	W g/m	L m
PWW-51 FLAT-10	50,8	2	57	10	30	785	40
PWW-63 FLAT-10	63,5	2 1/2	70	10	30	968	40
PWW-70 FLAT-10	70	2 3/4	77	10	30	1137	40
PWW-76 FLAT-10	76,2	3	83	10	30	1232	40
PWW-102 FLAT-10	101,6	4	109	10	30	1785	40
PWW-127 FLAT-10	127	5	136	10	30	2650	40
PWW-152 FLAT-10	152,4	6	162	10	30	3556	40
PWW-203 FLAT-10	203,2	8	217	10	30	6285	40
PWW-254 FLAT-10	254	10	268	10	30	8280	20