



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Wody Przemysłowej Ege-10

Liczba wariantów: 17

Warstwa wewnętrzna: mieszanka gumy naturalnej i syntetycznej.

Wzmocnienie: 2 oploty tekstylne.

Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna, odporna na ozon i warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -25 do +70 C

Zastosowanie: wąż przeznaczony do tłoczenia wody w ogólnoprzemysłowych zastosowaniach.

Norma: TS EN ISO 1403-2 / ISO 1403-2, ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	W g/m	L m
PWW-10 EGE-10	10	3/8	17	10	30	231	40
PWW-13 EGE-10	12,7	1/2	20	10	30	277	40
PWW-16 EGE-10	16	5/8	23	10	30	322	40
PWW-19 EGE-10	19	3/4	27	10	30	435	40
PWW-25 EGE-10	25,4	1	33	10	30	499	40
PWW-32 EGE-10	32	1 1/4	41	10	30	749	40
PWW-38 EGE-10	38	1 1/2	47	10	30	895	40
PWW-45 EGE-10	44,5	1 3/4	54	10	30	1101	40
PWW-51 EGE-10	50,8	2	60	10	30	1183	40
PWW-63 EGE-10	63,5	2 1/2	74	10	30	1670	40
PWW-70 EGE-10	70	2 3/4	82	10	30	2061	40
PWW-76 EGE-10	76,2	3	88	10	30	2193	40
PWW-102 EGE-10	101,6	4	115	10	30	3286	40
PWW-127 EGE-10	127	5	140	10	30	3861	40

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	W g/m	L m
PWW-152 EGE-10	152,4	6	165	10	30	4560	40
PWW-203 EGE-10	203,2	8	222	10	30	8110	20-40
PWW-254 EGE-10	254	10	270	10	30	10670	20-25