

**ZESKANUJ MNIE**

Wzmocniony Wąż Do Pary Geyser-2B Olejoodporny

Liczba wariantów: 10

Wzmocniony Wąż Do Pary Geyser-2B Olejoodporny

Cechy węża do pary wodnej olejoodpornego:

- **Warstwa wewn.:** guma EPM, odporna na parę.
- **Wzmocnienie:** 2 oploty stalowe.
- **Warstwa zewn.:** odporna na olej, ścieranie, temperaturę, ozon i warunki atmosferyczne; specjalna guma syntetyczna PIN-PRICKED.
- **Zakres temperatur:** -40 °C do +210 °C, krótkotrwale do +232 °C.
- **Zastosowanie:** wąż przeznaczony do przesyłu pary wodnej nasyconej przy ciśnieniu roboczym max.18 bar, używany w przemyśle chemicznym, hutach, rafineriach, stoczniach itp.
- **Normy:** TS EN ISO 6134 TYPE 2-CLASS B, ISO 1307.

Zobacz też pozostałe [wężę do gorącej wody](#) z kategorii [wężę przemysłowe](#).

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID cal	ID mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR/r mm	W g/m	L m
PWW-13 GEYSER-2B	1/2	12,7	25	18	180	130	560	40
PWW-16 GEYSER-2B	5/8	16	30	18	180	160	780	40
PWW-19 GEYSER-2B	3/4	19	33	18	180	190	815	40
PWW-25 GEYSER-2B	1	25,4	40	18	180	250	1070	40
PWW-32 GEYSER-2B	1 1/4	32	48	18	180	320	1490	40
PWW-38 GEYSER-2B	1 1/2	38	54	18	180	380	1865	40
PWW-51 GEYSER-2B	2	50,8	69	18	180	500	2695	40
PWW-63 GEYSER-2B	2 1/2	63,5	81	18	180	630	3205	40
PWW-76 GEYSER-2B	3	76,2	94	18	180	750	4175	40
PWW-102 GEYSER-2B	4	101,6	122	18	180	1000	6425	40