

**ZESKANUJ MNIE**

Wąż Do Paliw I Olejów M-Flex Textoil 10 Bar

Liczba wariantów: **7**

Wąż Paliwowy M-Flex Textoil 10 Bar

Cechy węża paliwowego M-FLEX TEXTOIL 10 bar:

- Warstwa wewnętrzna: odporna na paliwa i oleje gładka guma NBR.
- Wzmocnienie: 1 oplót tekstylny.
- Warstwa zewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne, olejoodporna.
- Zakres temperatur: -35°C do +100°C
- Zastosowanie: wąż tłoczny do paliw i olejów.
- Norma: DIN 73379-1 type 1A.

Zobacz inne [węże paliwowe](#) na Madejski.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	W g/m	L m
PWB-06 M-FLEX TEXTOIL 10BAR	6	1/4	12	10	30	115	50
PWB-08 M-FLEX TEXTOIL 10BAR	8	5/16	14	10	30	145	50
PWB-10 M-FLEX TEXTOIL 10BAR	10	3/8	16	10	30	170	50
PWB-13 M-FLEX TEXTOIL 10BAR	13	1/2	20	10	30	265	50
PWB-16 M-FLEX TEXTOIL 10BAR	16	5/8	24	10	30	350	50
PWB-19 M-FLEX TEXTOIL 10BAR	19	3/4	27	10	30	400	50
PWB-25 M-FLEX TEXTOIL 10BAR	25	1	34	10	30	665	50