



ZESKANUJ MNIE

Wąż Tłoczny Do Produktów Ropopochodnych Typ: Yakit / 10 (Oil Discharge 10 Bar)

Liczba wariantów: 11

Wąż Tłoczny Do Produktów Ropopochodnych

Cechy węża tłoczego:

- **Warstwa wewnętrzna:** guma NBR odporna na oleje i paliwa, czarna.
- **Wzmocnienie:** 2 opłoty tekstylne i antystatyczna linka miedziana.
- **Warstwa zewnętrzna:** specjalna guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne, olejoodporna.
- **Zakres temperatur:** -30°C do +70°C
- **Zastosowanie:** Wąż tłoczony do przesyłu produktów ropopochodnych z zawartością związków aromatycznych do 50%.
- **Norma:** EN 1307.

Wąż tłoczony do przesyłu produktów ropopochodnych z zawartością związków aromatycznych do 50%. Zobacz też inne [węże przemysłowe](#) transportujące [substancje ropopochodne](#) na madejski.com.pl.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
PWB-25 OIL DISCHARGE (YAKIT/10)	25,4	1	35	10	30	254	574	40
PWB-32 OIL DISCHARGE (YAKIT/10)	32	1 1/4	42	10	30	320	716	40
PWB-38 OIL DISCHARGE (YAKIT/10)	38	1 1/2	48	10	30	380	864	40
PWB-45 OIL DISCHARGE (YAKIT/10)	44,5	1 3/4	55	10	30	445	1064	40
PWB-51 OIL DISCHARGE (YAKIT/10)	50,8	2	62	10	30	510	1276	40
PWB-63 OIL DISCHARGE (YAKIT/10)	63,5	2 1/2	75	10	30	635	1632	40

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
PWB-76 OIL DISCHARGE (YAKIT/10)	76,2	3	88	10	30	762	1984	40
PWB-90 OIL DISCHARGE (YAKIT/10)	90	3 1/2	104	10	30	900	2723	40
PWB-102 OIL DISCHARGE (YAKIT/10)	101,6	4	116	10	30	1016	3193	40
PWB-127 OIL DISCHARGE (YAKIT/10)	127	5	143	10	30	1270	4463	40
PWB-152 OIL DISCHARGE (YAKIT/10)	152,4	6	168	10	30	1524	5253	40