



Wąż Ssawno-Tłoczny Do Produktów Ropopochodnych Typ: Fossil Sd/16

Liczba wariantów: 10



ZESKANUJ MNIE

Wąż Ssawno-Tłoczny Do Produktów Ropopochodnych

Cechy węża do oleju napędowego i innych produktów ropopochodnych:

- **Warstwa wewnętrzna:** guma NBR odporna na oleje i paliwa, czarna. Opcje: na zapytanie - warstwa wewnętrzna przewodząca ładunki elektryczne.
- **Wzmocnienie:** 2 opłoty tekstylne, 2 opłoty z drutu stalowego i 2 antystatyczne linki miedziane.
- **Warstwa zewnętrzna:** specjalna guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne, trudnopalna, olejoodporna.
- **Zakres temperatur:** -30°C do +70°C, opcjonalnie -55°C / +70°C.
- **Zastosowanie:** wąż ssawno-tłoczny do przesyłu produktów ropopochodnych z zawartością związków aromatycznych do 50%.
- **Normy:** TS 9464 EN 1761 TYPE SD, ISO 1307.

Wąż ssawno-tłoczny do przesyłu produktów ropopochodnych z zawartością związków aromatycznych do 50%. Zobacz też inne [węże przemysłowe](#) transportujące [substancje ropopochodne](#) na madejski.com.pl.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	Vacuum bar	R min. mm	W g/m	L m
PWB-19 FOSSIL SD/16	19	3/4	36	16	48	-0,8	125	672	40
PWB-25 FOSSIL SD/16	25,4	1	43	16	48	-0,8	150	810	40
PWB-32 FOSSIL SD/16	32	1 1/4	49	16	48	-0,8	175	1035	40
PWB-38 FOSSIL SD/16	38	1 1/2	56	16	48	-0,8	225	1375	40
PWB-51 FOSSIL SD/16	50,8	2	63	16	48	-0,8	275	2215	40
PWB-63 FOSSIL SD/16	63,5	2 1/2	76	16	48	-0,8	300	2625	40
PWB-76 FOSSIL SD/16	76,2	3	89	16	48	-0,8	350	3375	40
PWB-102 FOSSIL SD/16	101,6	4	105	16	48	-0,8	450	4415	40
PWB-127 FOSSIL SD/16	127	5	117	16	48	-0,8	635	5800	40
PWB-152 FOSSIL SD/16	152,4	6	145	16	48	-0,8	750	8145	40