



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Przesyłu Azotu Typ: M-Flex Nitrogen

Liczba wariantów: 13

Warstwa wewn.: czarna, naturalna i syntetyczna guma, odporna na azot.

Wzmocnienie: 4 oploty tekstylne

Warstwa zewn.: czarna, syntetyczna guma, odporna na warunki atmosferyczne, ścieranie.

Zakres temperatur: -40°C / +70°C.

Zastosowanie: wąż do przesyłu azotu.

Norma: ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
PWG-AZOT-0635-MF	6	1/4	13	20	64	30	210	50
PWG-AZOT-1035-MF	10	3/8	17	20	64	55	278	50
PWG-AZOT-1346-MF	12,7	1/2	22	20	64	65	332	50
PWG-AZOT-1645-MF	16	5/8	25	20	64	80	374	50
PWG-AZOT-1950-MF	19	3/4	29	20	64	95	504	50
PWG-AZOT-2553-MF	25,4	1	36	20	64	125	670	50
PWG-AZOT-3260-MF	32	1 1/4	44	20	64	300	955	50
PWG-AZOT-3865-MF	38	1 1/2	51	20	64	360	1177	50
PWG-AZOT-4577-MF	44,5	1 3/4	60	20	64	400	1630	50
PWG-AZOT-5171-MF	50,8	2	65	20	64	450	1655	50
PWG-AZOT-6382-MF	63,5	2 1/2	80	20	64	600	2450	50
PWG-AZOT-7679-MF	76,2	3	92	20	64	750	2650	50
PWG-AZOT-10282-MF	101,6	4	118	20	64	1000	3810	50